Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-eco-pro-700-avr-cds-700va-w-eavrto-000k70-00-p-204166.html



Zasilacz UPS EVER ECO PRO 700 AVR CDS (700VA) (W/EAVRTO-000K70/00)

Cena brutto	**769,99 zł**
Cena netto	**626,01 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0001**
Kod producenta	**W/EAVRTO-000K70/00**
Kod EAN	**5907683604882**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Układ	**Tower**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Zabezpieczenia	**OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Zimny start	**Tak**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Kolor główny	**Biały**
Słyszalny alarm	**Tak**
Interfejsy	**USB 2.0**
Przebieg falowy	**Sinus**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Kod producenta	**W/EAVRTO-000K70/00**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**264 V**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia	**184 V**

(maksymalne)	
Moc pozorna	**700 VA**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**168 V**
Liczba gniazd	**2 gniazda**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**264 V**
Zawartość zestawu	**Instrukcja obsługi, Kabel USB, Sterowniki**
Moc rzeczywista	**420 W**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,7 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**2 x gniazdo sieciowe**
Waga	**6,70 kg**
Frekwencja wyjściowa	**50 Hz**
Szerokość	**90 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Wysokość	**150 mm**
Rozmiar układu	**Tower**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Głębokość	**350 mm**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie**
Wysokość produktu	**150 mm**
Szerokość produktu	**90 mm**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Głębokość produktu	**350 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wysokość opakowania	**185 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 95%**
Waga wraz z opakowaniem	**7,2 kg**
Waga produktu	**6,55 kg**
Szerokość opakowania	**130 mm**
Głębokość opakowania	**400 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Moc skuteczna	**420 W**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno**

	demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Liczba faz wejściowych	**1**
Czas przełączenia	**3ms**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Port USB	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M