

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-sinline-1200-usb-hid-twr-1200va-w-sl00to-001k20-07-p-204180.html>



## Zasilacz UPS EVER SINLINE 1200 USB HID (TWR; 1200VA) (W/SL00TO-001K20/07)

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cena brutto                                         | <b>1 693,99 zł</b>          |
| Cena netto                                          | <b>1 377,23 zł</b>          |
| Numer katalogowy                                    | <b>ZSIEVEUPS0066</b>        |
| Kod producenta                                      | <b>W/SL00TO-001K20/07</b>   |
| Kod EAN                                             | <b>5907683606527</b>        |
| Zakres wilgotności względnej                        | <b>20 - 80%</b>             |
| Typy wyjść AC                                       | <b>Typu F</b>               |
| Technologia baterii                                 | <b>Ołowiany (VRLA)</b>      |
| Funkcje ochrony przed przepięciami                  | <b>Telefon,Faks,Modem</b>   |
| Ilość baterii                                       | <b>2</b>                    |
| Wartość nominalna napięcia wyjściowego              | <b>230 V</b>                |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | <b>0 - 1000 m</b>           |
| Porty modemu rj-11                                  | <b>2</b>                    |
| Akumulatory wymieniane podczas pracy                | <b>Nie</b>                  |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu     | <b>4,5 min</b>              |
| Ilość gniazd sieciowych                             | <b>4 x gniazdo sieciowe</b> |
| Kasetka na zapasowe baterie                         | <b>2 x 12V 7Ah</b>          |
| Moc rzeczywista                                     | <b>780 W</b>                |
| Ilość komór baterii                                 | <b>2</b>                    |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)             | <b>160 V</b>                |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)             | <b>230 V</b>                |
| Zakres temperatur (przechowywanie)                  | <b>0 - 45 °C</b>            |
| Słyszalny alarm                                     | <b>Tak</b>                  |
| Przeznaczenie                                       | <b>IT,VRLA,Nie,LC</b>       |
| Waga                                                | <b>14,50 kg</b>             |
| Napięcie baterii                                    | <b>24V DC</b>               |
| Liczba gniazd                                       | <b>4 gniazda</b>            |

|                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sygnalizacja pracy                               | <b>Diody LED, Dźwiękowa</b>                                               |
| Moc pozorna                                      | <b>1200 VA</b>                                                            |
| Kształt przebiegu sinus                          | <b>Pełna sinusoida</b>                                                    |
| Materiał obudowy                                 | <b>Metal,Plastik</b>                                                      |
| Średni czas podtrzymania                         | <b>11 min</b>                                                             |
| Rodzaj chłodzenia                                | <b>Pasywne</b>                                                            |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny</b>                                                             |
| Kod producenta                                   | <b>W/SL00TO-001K20/07</b>                                                 |
| Diody LED                                        | <b>Zasilanie,Stand-by,Status,Wymiana baterii,Awaria prądu</b>             |
| Kolor główny                                     | <b>Czarny</b>                                                             |
| Szerokość produktu                               | <b>165 mm</b>                                                             |
| Napięcie zasilania / zasilacza                   | <b>230 V</b>                                                              |
| Rodzaj obudowy                                   | <b>Tower</b>                                                              |
| Wysokość                                         | <b>190 mm</b>                                                             |
| Tryby alarmu dźwiękowego                         | <b>Wymiana baterii</b>                                                    |
| Wymiary produktu (SxGxW)                         | <b>165 x 480 x 190 mm</b>                                                 |
| Cechy sieci                                      | <b>Nie,IT,LC,VRLA</b>                                                     |
| Funkcje ochrony zasilania                        | <b>Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie,Przeładowanie</b> |
| Filtr EMI/RFI                                    | <b>Tak</b>                                                                |
| Rozmiar układu                                   | <b>Wieża</b>                                                              |
| Port RS-232                                      | <b>1</b>                                                                  |
| Czas odpowiedzi (typowy)                         | <b>3 ms</b>                                                               |
| Opis filtrowania                                 | <b>LC,Nie,IT,VRLA</b>                                                     |
| Automatyczny test baterii                        | <b>Tak</b>                                                                |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | <b>10 min</b>                                                             |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc           | <b>1200 VA</b>                                                            |
| Ilość faz                                        | <b>1</b>                                                                  |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)         | <b>264 V</b>                                                              |
| Typ obsługiwanych baterii                        | <b>VRLA,LC,Nie,IT</b>                                                     |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)         | <b>230 V</b>                                                              |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | <b>10 - 35 °C</b>                                                         |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia           | <b>Tak</b>                                                                |
| Dopuszczalna wilgotność względna                 | <b>20 - 95%</b>                                                           |

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość               | <b>165 mm</b>                                                                                                            |
| Rodzaj baterii          | <b>Ołowiowa (VRLA)</b>                                                                                                   |
| Pojemność baterii       | <b>7000 mAh</b>                                                                                                          |
| Układ                   | <b>Wieża</b>                                                                                                             |
| Wtyczka                 | <b>C14 panel</b>                                                                                                         |
| Czas przełączenia       | <b>2ms</b>                                                                                                               |
| Oprogramowanie          | <b>PowerSoft Professional</b>                                                                                            |
| Moc skuteczna           | <b>780 W</b>                                                                                                             |
| Czas ładowania          | <b>7 h</b>                                                                                                               |
| Topologia               | <b>Line Interactive VI</b>                                                                                               |
| Dodatkowe informacje    | <b>Liczba faz na wejściu: 1, Liczba faz na wyjściu: 1, Zimny start</b>                                                   |
| Waga produktu           | <b>16 kg</b>                                                                                                             |
| Interfejsy              | <b>LAN, USB 2.0</b>                                                                                                      |
| Głębokość produktu      | <b>480 mm</b>                                                                                                            |
| Typ akumulatora/baterii | <b>VRLA</b>                                                                                                              |
| Wysokość produktu       | <b>190 mm</b>                                                                                                            |
| Rodzaj zasilania        | <b>Akumulatorowo - sieciowe</b>                                                                                          |
| Głębokość               | <b>480 mm</b>                                                                                                            |
| Zabezpieczenia          | <b>Bezpiecznik szklany, Filtr sieci LAN, Przeciwpzepięciowe, Przeciwzakłóceniami RFI/EMI, RFI/EMI tłumik warystorowy</b> |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M