Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-sinline-1600-usb-hid-19-3u-rack-1600va-w-sl00rm-001k60-07-p-204179.html



Zasilacz UPS EVER SINLINE 1600 USB HID 19" 3U (Rack; 1600VA) (W/SL00RM-001K60/07)

Cena brutto	**2 125,99 zł**
Cena netto	**1 728,45 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0063**
Kod producenta	**W/SL00RM-001K60/07**
Kod EAN	**5907683606497**
Kolor produktu	**Czarny**
Głębokość	**400 mm**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Wysokość w szafie przemysłowej	**3U**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Nie**
Topologia	**Line Interactive VI**
Czas odpowiedzi (typowy)	**3 ms**
Średni czas podtrzymania	**8 min**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Moc skuteczna	**1040 W**
Rozmiar układu	**Stojak**
Ilość baterii	**3**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Krótkie spięcie**
Czas przełączenia	**2ms**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa**
Wymiary produktu (SxGxW)	**500 x 400 x 132 mm**
Układ	**Stojak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Napięcie baterii	**36 V DC**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 95%**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 45 °C**
Przeznaczenie	**IT,LC,VRLA,Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Zabezpieczenia	**Bezpiecznik automatyczny, Filtr sieci LAN, Przeciwprzepięciowe, Przeciwzakłóceniowe RFI/EMI, RFI/EMI tłumik warystorowy, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe**
Wysokość produktu	**132 mm**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowo - sieciowe**
Szerokość produktu	**500 mm**
Typ akumulatora/baterii	**VRLA**
Typ obsługiwanych baterii	**VRLA,LC,Nie,IT**
Port RS-232	**1**
Głębokość produktu	**400 mm**
Kolor główny	**Czarny**
Ilość komór baterii	**3**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Diody LED	**Awaria prądu,Zasilanie,Stand-by,Status,Wymiana baterii**
Interfejsy	**LAN, USB 2.0**
Ilość faz	**1**
Filtr EMI/RFI	**Tak**
Kod producenta	**W/SL00RM-001K60/07**
Kasetka na zapasowe baterie	**12V 5Ah**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Telefon,Faks,Modem**
Dodatkowe informacje	**Liczba faz na wejściu: 1, Liczba faz na wyjściu: 1, Zimny start**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8 min**
Cechy sieci	**Nie,IT,LC,VRLA**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4 min**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Czas ładowania	**5 h**
Opis filtrowania	**LC,IT,Nie,VRLA**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Wymiana baterii**
Porty modemu rj-11	**2**
Słyszalny alarm	**Tak**

Materiał obudowy	**Metal**
Pojemność stelaża	**3U**
Oprogramowanie	**PowerSoft Professional**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Moc pozorna	**1600 VA**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**
Wtyczka	**C14 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Liczba gniazd	**6 gniazd**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**264 V**
Pojemność baterii	**5000 mAh**
Waga	**23,00 kg**
Moc rzeczywista	**1040 W**
Szerokość	**483 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1600 VA**
Waga produktu	**25 kg**
Wysokość	**132 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M