

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-sinline-rt-xl-2250-2250va-w-srtxrt-002k25-00-p-203910.html>



Zasilacz UPS EVER SINLINE RT XL 2250 (2250VA) (W/SRTXRT-002K25/00)

Cena brutto	4 530,99 zł
Cena netto	3 683,73 zł
Numer katalogowy	ZASEVEUPS0156
Kod producenta	W/SRTXRT-002K25/00
Kod EAN	5907683603793
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	195 V
Moc skuteczna	2250 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	178 V
Czas przełączenia	3ms
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	281 V
Typ wyświetlacza	LCD
Moc rzeczywista	2250 W
Układ	Rackmount/Tower
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,25 kVA
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Napięcie baterii	12 V
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Liczba baterii	4
Liczba portów USB 2.0	1
Typ ekranu	LCD
Kod producenta	W/SRTXRT-002K25/00

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1000 m
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Rozmiar układu	Rackmount/Tower,LCD
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Przeładowanie
Podręcznik użytkownika	Tak
Czas ładowania	4 h
Moc pozorna	2250 VA
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Wtyczka	C20 panel
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba obsługiwanych baterii	4
Liczba gniazd	9 gniazd
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Ilość faz	1
Pojemność baterii	9 Ah
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Liczba faz wejściowych	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 45 °C
Liczba faz wyjściowych	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	7 min
Wysokość produktu	132 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3 min
Szerokość produktu	440 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Głębokość produktu	460 mm
Gumowe nóżki	Tak
Diody LED	Tak
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość opakowania	247 mm
Zimny start	Tak

Waga wraz z opakowaniem	30,5 kg
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Waga produktu	28 kg
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Przebieg falowy	Sinus
Szerokość opakowania	547 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Przewody	Kabel mocy wejściowy
Głębokość opakowania	595 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	253 V

Opis produktu

- Gwarancja: G036M