Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-sinline-rt-xl-3000-3000va-w-srtxrt-003k00-00-p-203911.html



Zasilacz UPS EVER SINLINE RT XL 3000 (3000VA) (W/SRTXRT-003K00/00)

Cena brutto	**5 404,99 zł**
Cena netto	**4 394,30 zł**
Numer katalogowy	**ZASEVEUPS0157**
Kod producenta	**W/SRTXRT-003K00/00**
Kod EAN	**5907683603809**
Moc skuteczna	**3000 W**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Przeładowanie**
Czas przełączenia	**3ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Układ	**Rackmount/Tower**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Maksymalne natężenie prądu	**16 A**
Liczba obsługiwanych baterii	**8**
Napięcie baterii	**12 V**
Ilość faz	**1**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Liczba faz wejściowych	**1**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**7 min**
Kod producenta	**W/SRTXRT-003K00/00**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**

Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Gumowe nóżki	**Tak**
Czas ładowania	**4 h**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Moc pozorna	**3000 VA**
Zimny start	**Tak**
Wtyczka	**C20 panel**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Liczba gniazd	**9 gniazd**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 95%**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**253 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 45 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**195 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**178 V**
Wysokość produktu	**132 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**281 V**
Szerokość produktu	**440 mm**
Moc rzeczywista	**3000 W**
Głębokość produktu	**630 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Diody LED	**Tak**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Wysokość opakowania	**247 mm**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**45 kg**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**

Waga produktu	**42 kg**
Szerokość opakowania	**547 mm**
Liczba baterii	**8**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy**
Typ ekranu	**LCD**
Głębokość opakowania	**765 mm**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower,LCD**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M