

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-sinline-rt-xl-3000-3000va-w-srtxrt-003k00-00-p-203911.html>



Zasilacz UPS EVER SINLINE RT XL 3000 (3000VA) (W/SRTXRT-003K00/00)

Cena brutto	5 273,99 zł
Cena netto	4 287,80 zł
Numer katalogowy	ZASEVEUPS0157
Kod producenta	W/SRTXRT-003K00/00
Kod EAN	5907683603809
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	178 V
Wysokość produktu	132 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	281 V
Szerokość produktu	440 mm
Moc rzeczywista	3000 W
Głębokość produktu	630 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Diody LED	Tak
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Wysokość opakowania	247 mm
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Waga wraz z opakowaniem	45 kg
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Waga produktu	42 kg
Liczba baterii	8
Szerokość opakowania	547 mm
Typ ekranu	LCD
Przewody	Kabel mocy wejściowy
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1000 m
Głębokość opakowania	765 mm
Rozmiar układu	Rackmount/Tower,LCD

Kolor produktu	Czarny
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Przeładowanie
Moc skuteczna	3000 W
Czas przełączenia	3ms
Typ wyświetlacza	LCD
Układ	Rackmount/Tower
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Liczba obsługiwanych baterii	8
Napięcie baterii	12 V
Ilość faz	1
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Liczba faz wejściowych	1
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Liczba faz wyjściowych	1
Liczba portów USB 2.0	1
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	7 min
Kod producenta	W/SRTXRT-003K00/00
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3 min
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Gumowe nóżki	Tak
Stopień ochrony IP	IP20
Czas ładowania	4 h
Zimny start	Tak
Moc pozorna	3000 VA
Typy wyjść AC	C19 panel,C13 panel
Wtyczka	C20 panel
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Podręcznik użytkownika	Tak
Liczba gniazd	9 gniazd

Przebieg falowy	Sinus
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Pojemność baterii	7 Ah
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	253 V
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 45 °C
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	195 V

Opis produktu

- Gwarancja: G036M