

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-sinline-rt-xl-3000-w-srtxrt-003k00-00-3000va-p-203911.html>



Zasilacz UPS Ever Sinline RT XL 3000 W/SRTXRT-003K00/00 (3000VA)

Cena brutto	5 156,99 zł
Cena netto	4 192,67 zł
Numer katalogowy	ZASEVEUPS0157
Kod producenta	W/SRTXRT-003K00/00
Kod EAN	5907683603809
Podręcznik użytkownika	Tak
Pojemność baterii	7 Ah
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 45 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	132 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	630 mm
Liczba obsługiwanych baterii	8
Diody LED	Tak
Ilość faz	1
Wysokość opakowania	247 mm
Liczba faz wejściowych	1
Waga wraz z opakowaniem	45 kg
Liczba faz wyjściowych	1
Waga produktu	42 kg
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	7 min
Szerokość opakowania	547 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3 min
Przewody	Kabel mocy wejściowy
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Głębokość opakowania	765 mm

Gumowe nóżki	Tak
Kolor produktu	Czarny
Stopień ochrony IP	IP20
Moc skuteczna	3000 W
Zimny start	Tak
Czas przełączenia	3ms
Typy wyjść AC	C19 panel,C13 panel
Typ wyświetlacza	LCD
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Układ	Rackmount/Tower
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	253 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	195 V
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	178 V
Liczba portów USB 2.0	1
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Kod producenta	W/SRTXRT-003K00/00
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	281 V
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Liczba baterii	8
Moc rzeczywista	3000 W
Czas ładowania	4 h
Typ ekranu	LCD
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Moc pozorna	3000 VA
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1000 m

Rozmiar układu	Rackmount/Tower,LCD
Wtyczka	C20 panel
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie napięcie,Przeładowanie
Liczba gniazd	9 gniazd

Opis produktu

- Gwarancja: G036M