

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-ups-sinline-2000-usb-hid-w-sl00to-002k00-07-p-204182.html>



Zasilacz UPS EVER UPS SINLINE 2000 USB HID (W/SL00TO-002K00/07)

Cena brutto	1 981,99 zł
Cena netto	1 611,37 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0068
Kod producenta	W/SL00TO-002K00/07
Kod EAN	5907683606541
Zimny start	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	2 min
Liczba faz wyjściowych	1
Wysokość produktu	190 mm
Czas zabiegu	3 ms
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2000 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Przebieg falowy	Sinus
Szerokość opakowania	250 mm
Kolor główny	Czarny
Wysokość opakowania	270 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj obudowy	Tower
Wysokość	190 mm
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Waga	24,00 kg
Układ	Tower
Liczba gniazd	4 gniazda
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Temperatura pracy	0-40 °C
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida

Czas ładowania	5 h
Średni czas podtrzymania	9 min
Dodatkowe informacje	Liczba faz na wejściu: 1, Liczba faz na wyjściu: 1, Zimny start
Kolor produktu	Czarny
Liczba portów USB 2.0	1
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	6 min
Szerokość produktu	165 mm
Liczba faz wejściowych	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Rozmiar układu	Tower
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Moc rzeczywista	1300 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Interfejsy	USB 2.0
Waga produktu	27 kg
Typ akumulatora/baterii	VRLA
Głębokość produktu	575 mm
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe
Głębokość	575 mm
Zabezpieczenia	Bezpiecznik automatyczny, Filtr sieci LAN, Filtrowanie EMI/RFI, Przeciążeniowe, Przeciwpzepięciowe, RFI/EMI tłumik warystorowy, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Szerokość	165 mm
Napięcie baterii	12 V
Pojemność baterii	5 Ah
Port USB	Tak
Moc pozorna	2000 VA

Czas przełączenia	2ms
Oprogramowanie	PowerSoft Professional
Moc skuteczna	1300 W
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Topologia	Line Interactive VI
Kod producenta	W/SL00TO-002K00/07
Głębokość opakowania	660 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M