Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-w-srtlrt-001k20-00-1200va-p-203905.html



# Zasilacz UPS Ever W/SRTLRT-001K20/00 (1200VA)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 438,99 zł** |
| Cena netto | **1 982,92 zł** |
| Numer katalogowy | **ZASEVEUPS0149** |
| Kod producenta | **W/SRTLRT-001K20/00** |
| Kod EAN | **5907683603717** |
| Szerokość opakowania | **547 mm** |
| Liczba baterii | **2** |
| Przewody | **Kabel mocy wejściowy** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Głębokość opakowania | **545 mm** |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | **0 - 1000 m** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Rozmiar układu | **Rackmount/Tower,LCD** |
| Moc skuteczna | **850 W** |
| Funkcje ochrony zasilania | **Krótkie spięcie,Przeładowanie** |
| Czas przełączenia | **3ms** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Układ | **Rackmount/Tower** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **2** |
| Maksymalne natężenie prądu | **10 A** |
| Ilość faz | **1** |
| Napięcie baterii | **12 V** |
| Rodzaj zasilania | **Sieciowe** |
| Liczba faz wejściowych | **1** |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | **Typ E** |
| Liczba faz wyjściowych | **1** |
| Napięcie zasilania / zasilacza | **230 V** |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | **6 min** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | **3 min** |

| | |
|---|---|
| Kod producenta | **W/SRTLRT-001K20/00** |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | **Tak** |
| Rodzaj chłodzenia | **Aktywne** |
| Gumowe nóżki | **Tak** |
| Czas ładowania | **4 h** |
| Stopień ochrony IP | **IP20** |
| Moc pozorna | **1200 VA** |
| Zimny start | **Tak** |
| Wtyczka | **C14 panel** |
| Typy wyjść AC | **C13 panel** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Liczba gniazd | **3 gniazda** |
| Topologia UPS | **Technologia line-interactive** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Pojemność baterii | **7 Ah** |
| Przebieg falowy | **Sinus** |
| Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **253 V** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **20 - 95%** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **195 V** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **0 - 45 °C** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **178 V** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **281 V** |
| Wysokość produktu | **88 mm** |
| Moc rzeczywista | **850 W** |
| Szerokość produktu | **440 mm** |
| Głębokość produktu | **430 mm** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **1,2 kVA** |
| Diody LED | **Tak** |
| Ilość gniazd sieciowych | **5 x gniazdo sieciowe** |
| Wysokość opakowania | **197 mm** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **50 Hz** |

| | |
|---|---|
| Waga wraz z opakowaniem | **17 kg** |
| Awaryjne wyłączenie zasilania | **Tak** |
| Waga produktu | **15 kg** |
| Instrukcja szybkiej instalacji | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M