

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-w-srtlrt-001k20-00-1200va-p-203905.html>

Zasilacz UPS Ever W/SRTLRT-001K20/00 (1200VA)

Cena brutto	2 438,99 zł
Cena netto	1 982,92 zł
Numer katalogowy	ZASEVEUPS0149
Kod producenta	W/SRTLRT-001K20/00
Kod EAN	5907683603717
Maksymalne natężenie prądu	10 A
Przebieg falowy	Sinus
Napięcie baterii	12 V
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	253 V
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	195 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	178 V
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	281 V
Liczba portów USB 2.0	1
Moc rzeczywista	850 W
Kod producenta	W/SRTLRT-001K20/00
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,2 kVA
Czas ładowania	4 h
Ilość gniazd sieciowych	5 x gniazdo sieciowe
Moc pozorna	1200 VA
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Wtyczka	C14 panel
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Liczba gniazd	3 gniazda

Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Pojemność baterii	7 Ah
Liczba baterii	2
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ ekranu	LCD
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1000 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 45 °C
Rozmiar układu	Rackmount/Tower,LCD
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Przeładowanie
Wysokość produktu	88 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	430 mm
Liczba obsługiwanych baterii	2
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	197 mm
Ilość faz	1
Waga wraz z opakowaniem	17 kg
Liczba faz wejściowych	1
Waga produktu	15 kg
Liczba faz wyjściowych	1
Szerokość opakowania	547 mm
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	6 min
Przewody	Kabel mocy wejściowy
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3 min
Głębokość opakowania	545 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Gumowe nóżki	Tak
Moc skuteczna	850 W
Stopień ochrony IP	IP20
Czas przełączenia	3ms
Zimny start	Tak
Typ wyświetlacza	LCD



Typy wyjść AC	C13 panel
Układ	Rackmount/Tower
Topologia UPS	Technologia line-interactive

Opis produktu

- Gwarancja: G036M