

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-w-srtxrt-001k65-00-1650va-p-203909.html>

Zasilacz UPS Ever W/SRTXRT-001K65/00 (1650VA)

Cena brutto	4 375,99 zł
Cena netto	3 557,72 zł
Numer katalogowy	ZASEVEUPS0155
Kod producenta	W/SRTXRT-001K65/00
Kod EAN	5907683603786
Liczba faz wyjściowych	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	6 min
Wysokość produktu	132 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3 min
Szerokość produktu	440 mm
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Głębokość produktu	460 mm
Gumowe nóżki	Tak
Diody LED	Tak
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość opakowania	247 mm
Zimny start	Tak
Waga wraz z opakowaniem	28,5 kg
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Waga produktu	26 kg
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Szerokość opakowania	547 mm
Przebieg falowy	Sinus
Przewody	Kabel mocy wejściowy
Głębokość opakowania	595 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	253 V

Moc skuteczna	1650 W
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	195 V
Czas przełączenia	3ms
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	178 V
Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	281 V
Moc rzeczywista	1650 W
Układ	Rackmount/Tower
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,65 kVA
Maksymalne natężenie prądu	16 A
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Napięcie baterii	12 V
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Liczba baterii	4
Liczba portów USB 2.0	1
Typ ekranu	LCD
Kod producenta	W/SRTXRT-001K65/00
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1000 m
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie, Krótkie spięcie
Czas ładowania	4 h
Moc pozorna	1650 VA
Wtyczka	C20 panel
Podręcznik użytkownika	Tak
Liczba gniazd	9 gniazdz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Pojemność baterii	7 Ah
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Liczba obsługiwanych baterii	4
Ilość faz	1

Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Liczba faz wejściowych	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 45 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G036M