Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-ever-w-srtxrt-001k65-00-1650va-p-203909.html



Zasilacz UPS Ever W/SRTXRT-001K65/00 (1650VA)

Cena brutto	**4 375,99 zł**
Cena netto	**3 557,72 zł**
Numer katalogowy	**ZASEVEUPS0155**
Kod producenta	**W/SRTXRT-001K65/00**
Kod EAN	**5907683603786**
Zimny start	**Tak**
Moc skuteczna	**1650 W**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Czas przełączenia	**3ms**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Przebieg falowy	**Sinus**
Układ	**Rackmount/Tower**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Maksymalne natężenie prądu	**16 A**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**253 V**
Napięcie baterii	**12 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**195 V**
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**178 V**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**281 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Moc rzeczywista	**1650 W**
Kod producenta	**W/SRTXRT-001K65/00**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,65 kVA**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**

Czas ładowania	**4 h**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Moc pozorna	**1650 VA**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Wtyczka	**C20 panel**
Liczba baterii	**4**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Liczba gniazd	**9 gniazd**
Typ ekranu	**LCD**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Krótkie spięcie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**132 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**460 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Diody LED	**Tak**
Ilość faz	**1**
Wysokość opakowania	**247 mm**
Liczba faz wejściowych	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**28,5 kg**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**6 min**
Waga produktu	**26 kg**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Szerokość opakowania	**547 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy**
Gumowe nóżki	**Tak**
Głębokość opakowania	**595 mm**

Stopień ochrony IP	**IP20**
Kolor produktu	**Czarny**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M