

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-line-interactive-1000va-rack-19-cali-4x-iec-out-usb-hid-rs-232-p-12015.html>



## Zasilacz UPS Line-Interactive 1000VA Rack 19 cali 4x IEC Out, USB HID/RS-232

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>1 366,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cena netto                               | <b>1 111,37 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                         | <b>AUPWRL2U0000016</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod producenta                           | <b>VI 1000 R1U</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod EAN                                  | <b>4260074980400</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czas transferu (maks.)                   | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napięcie                                 | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Architektura UPS-a                       | <b>line-interactive</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ obudowy                              | <b>Rack (Switche/UPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liczba akumulatorów                      | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba faz na wejściu                    | <b>1 (230V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%)      | <b>0.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Czas ładowania                           | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Porty zasilania wy.                      | <b>4 x IEC-C13</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Porty zasilania we.                      | <b>IEC-C14</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc pozorna                              | <b>1000 VA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zabezpieczenia / filtry                  | <b>Przeciwprzepięciowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gniazda we/wy                            | <b>1 x USB 2.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcje specjalne                        | <b>Awaryjne wyłączenie (EPO)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymagania środowiskowe                   | <b>Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %</b>                                                                                                                                                                              |
| Wymiary                                  | <b>433 x 485 x 44 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pozostałe parametry                      | <b>Zakres częstotliwości wejściowej: 45 - 55 Hz Moc: 600 W Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz Regulacja napięcia wyjściowego +/- 10 % Regulacja częstotliwości wejściowej +/- 0,5 Hz Postać fali: Sinusoida Gniazdo rozszerzeń Obsługiwane systemy operacyjne: Window</b> |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Kolor (wyliczeniowy) | <b>Czarny</b> |
| Moc czynna (W)       | <b>600</b>    |
| Gwarancja            | <b>24 mc.</b> |

## Opis produktu

Seria PowerWalker VI R1U to smukła konstrukcja, unikalna na rynku. Zajmuje tylko 1U szafy rack 19, może również być zamontowany w miejscach, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla zasilaczy UPS, np. pod telewizorem. Wentylator jest całkowicie wyłączony podczas normalnej pracy, dodatkowym atutem jest ekran LCD, który przyciemnia się automatycznie. Praca na baterii zapewnia najwyższej jakości parametry dzięki pełnej fali sinusoidalnej. Port USB został wyposażony w sterowniki HID, co umożliwi komunikację z NAS bez problemów ze zgodnością oraz dodatkowego oprogramowania. Zasilacz idealnie nadaje się do domowego zestawu monitoringu, gdzie w szafie Rack nie mamy zbyt wiele miejsca.