Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-line-interactive-1100va-cw-fr-3x-pl-230v-usb-rrs-232-lcd-epo-p-194759.html



Zasilacz UPS Line-Interactive 1100VA CW FR 3X PL 230V, USB, RRS-232, LCD, EPO

Cena brutto	**1 083,99 zł**
Cena netto	**881,29 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRL2T0000013**
Kod producenta	**VI 1100 CW FR**
Kod EAN	**4260074982060**
Moc czynna (W)	**770**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**6**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**10**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**3 x typ C/E**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**ViewPower**
Moc pozorna	**1100 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciw przeładowaniu**
Gniazda we/wy	**1 x EPO**
Waga	**11.6**
Wymiary	**Długość: 397 mm Szerokość: 145 mm Wysokość: 220 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria liniowo-interaktywnych zasilaczy UPS z czystą falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ten UPS zabezpieczy także bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych liniowych rozwiązaniach interaktywnych. Ponadto ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SMNP).

- Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu
- W pełni automatyczna i cicha praca
- Zaawansowany wyświetlacz LCD monitorujący obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach
- Dostępne łatwe do podłączenia akumulatory
- Inteligentne gniazdo do komunikacji SNMP, Modubs, AS400