

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-line-interactive-1500va-cw-fr-3x-pl-230v-usb-rrs-232-lcd-epo-p-194760.html>



Zasilacz UPS Line-Interactive 1500VA CW FR 3X PL 230V, USB, RRS-232, LCD, EPO

Cena brutto	1 172,99 zł
Cena netto	953,65 zł
Numer katalogowy	AUPWRL2T0000014
Kod producenta	VI 1500 CW FR
Kod EAN	4260074982077
Moc czynna (W)	1050
Gwarancja	24 mc.
Czas transferu (maks.)	6
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	10
Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	2
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	8.9
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	3 x typ C/E
Porty zasilania we.	IEC-C14
Oprogramowanie	ViewPower
Moc pozorna	1500 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwpzepięciowe
Gniazda we/wy	1 x EPO
Waga	12.4
Wymiary	Długość: 397 mm Szerokość: 145 mm Wysokość: 220 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu



PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria liniowo-interaktywnych zasilaczy UPS z czystą falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ten UPS zabezpieczy także bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych liniowych rozwiązaniach interaktywnych. Ponadto ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SNMP).

- Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu
- W pełni automatyczna i cicha praca
- Zaawansowany wyświetlacz LCD monitorujący obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach
- Dostępne łatwe do podłączenia akumulatory
- Inteligentne gniazdo do komunikacji SNMP, Modubs, AS400