

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-line-interactive-1500va-rack-19-cali-4x-iec-out-usb-hid-rs-232-p-12016.html>



Zasilacz UPS Line-Interactive 1500VA Rack 19 cali 4x IEC Out, USB HID/RS-232

Cena brutto	1 641,99 zł
Cena netto	1 334,95 zł
Numer katalogowy	AUPWRL2U0000017
Kod producenta	VI 1500 R1U
Kod EAN	4260074980417
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	900
Gwarancja	24 mc.
Czas transferu (maks.)	4
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	4
Napięcie	6
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba akumulatorów	4
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	0.8
Czas ładowania	8
Porty zasilania wy.	4 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Moc pozorna	1500 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Funkcje specjalne	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Wymagania środowiskowe	Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %
Wymiary	485 x 433 x 44 mm
Pozostałe parametry	Zakres częstotliwości wejściowej: 45 - 55 Hz Moc: 900 W Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz Regulacja napięcia wyjściowego +/- 10 % Regulacja częstotliwości

**wejściowej +/- 0,5 Hz Postać fali:
Sinusoida Gniazdo rozszerzeń
Obsługiwane systemy
operacyjne: Window**

Kolor (wyliczeniowy)

Czarny

Opis produktu

Seria PowerWalker VI R1U to smukła konstrukcja, unikalna na rynku. Zajmuje tylko 1U szafy rack 19, może również być zamontowany w miejscach, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla zasilaczy UPS, np. pod telewizorem. Wentylator jest całkowicie wyłączony podczas normalnej pracy, dodatkowym atutem jest ekran LCD, który przyciemnia się automatycznie. Praca na baterii zapewnia najwyższej jakości parametry dzięki pełnej fali sinusoidalnej. Port USB został wyposażony w sterowniki HID, co umożliwi komunikację z NAS bez problemów ze zgodnością oraz dodatkowego oprogramowania. Zasilacz idealnie nadaje się do domowego zestawu monitoringu, gdzie w szafie Rack nie mamy zbyt wiele miejsca.