

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-line-interactive-1500va-rack-19-cali-4x-iec-out-usb-hid-rs-232-p-12016.html>



Zasilacz UPS Line-Interactive 1500VA Rack 19 cali 4x IEC Out, USB HID/RS-232

Cena brutto	1 758,99 zł
Cena netto	1 430,07 zł
Numer katalogowy	AUPWRL2U0000017
Kod producenta	VI 1500 R1U
Kod EAN	4260074980417
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas ładowania	8
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Napięcie	6
Czas transferu (maks.)	4
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	900
Wymiary	485 x 433 x 44 mm
Funkcje specjalne	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Moc pozorna	1500 VA
Porty zasilania wy.	4 x IEC-C13
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	0.8
Liczba akumulatorów	4
Architektura UPS-a	line-interactive
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	4
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry	Zakres częstotliwości wyjściowej: 45 - 55 Hz Moc: 900 W Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz Regulacja napięcia wyjściowego +/- 10 % Regulacja częstotliwości wyjściowej +/- 0,5 Hz Postać fali: Sinusoida Gniazdo rozszerzeń Obsługiwane systemy operacyjne: Window
Uwaga	CE+WEEE

Wymagania środowiskowe

**Zalecana temperatura otoczenia:
0 - 40 °C Zalecana wilgotność
otoczenia: 0 - 90 %**

Gniazda we/wy

1 x USB 2.0

Opis produktu

Seria PowerWalker VI R1U to smukła konstrukcja, unikalna na rynku. Zajmuje tylko 1U szafy rack 19, może również być zamontowany w miejscach, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla zasilaczy UPS, np. pod telewizorem. Wentylator jest całkowicie wyłączony podczas normalnej pracy, dodatkowym atutem jest ekran LCD, który przyciemnia się automatycznie. Praca na baterii zapewnia najwyższej jakości parametry dzięki pełnej fali sinusoidalnej. Port USB został wyposażony w sterowniki HID, co umożliwi komunikację z NAS bez problemów ze zgodnością oraz dodatkowego oprogramowania. Zasilacz idealnie nadaje się do domowego zestawu monitoringu, gdzie w szafie Rack nie mamy zbyt wiele miejsca.