

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-on-line-3-3-fazy-cpg-pf1-10-kva-terminal-out-uusb-rs-232-epo-lcd-snmp-tower-p-194774.html>



Zasilacz UPS ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 10 KVA, TERMINAL OUT, UUSB/RS-232, EPO, LCD, SNMP, TOWER

Cena brutto	14 256,99 zł
Cena netto	11 591,05 zł
Numer katalogowy	AUPWRO3T3F00010
Kod producenta	VFI 10K CPG PF1 3/3 BI
Kod EAN	4260074981322
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	10000
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3
Czas ładowania	9
Porty zasilania wy.	1 x Terminal
Porty zasilania we.	Terminal
Oprogramowanie	ViewPower
Moc pozorna	10 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzwarceniowe (SCP)
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Waga	139
Wymiary	627 x 250 x 827 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

PowerWalker VFI CPG 3/3 seria PF1 to profesjonalne rozwiązanie zbudowane w technologii podwójnej konwersji o współczynniku mocy 1,0. Wyposażony w trójpoziomową topologię falownika, zapewnia wysoką sprawność sięgającą 95,5% w trybie liniowym, a nawet 98,5% w trybie ECO. Seria zapewnia niskie zniekształcenia harmoniczne i precyzyjną regulację napięcia (1%). Wszystkie fazy mają aktywną korektę współczynnika mocy.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji seria VFI CPG osiąga bardzo wysoką sprawność mocy (moc wyjściowa kVA w stosunku do wielkości / objętości urządzenia). Wszystkie modele tej serii oferują wsparcie generatora, podwójne wejście i umożliwiają pracę równoległą do trzech urządzeń. Każda jednostka jest domyślnie wyposażona w kartę SNMP, aby zwiększyć kontrolę nad jednostką i zapewnić wbudowany monitoring przez IP.

W tym modelu można regulować numery baterii (od 32 do 40 sztuk, z wyjątkiem jednostki 10K), co pozwala na większą elastyczność i zgodność z istniejącymi bankami baterii. Trójstopniowa, wysuwana konstrukcja ładowania zwiększa także wydajność akumulatora w całym okresie jego eksploatacji.

Ze względów bezpieczeństwa ta seria została wyposażona w zabezpieczenie przed prądem zwrotnym (wsteczny przepływ) w celu uniknięcia przeniesienia zasilania na zacisk wejściowy w przypadku awarii zasilania. Na życzenie możemy zmodyfikować jednostkę tak, aby zawierała transformator izolacyjny lub ujemny absorber mocy(build-to-order). Dla wygody obsługi do urządzenia dodano panel dotykowy.