Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-on-line-3-3-fazy-cpg-pf1-15-kva-terminal-out-uusb-rs-232-epo-lcd-snmp-tower-p-194775.html



Zasilacz UPS ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 15 KVA, TERMINAL OUT, UUSB/RS-232, EPO, LCD, SNMP, TOWER

Cena brutto	**17 417,99 zł**
Cena netto	**14 160,97 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRO3T3F00011**
Kod producenta	**VFI 15K CPG PF1 3/3 BI**
Kod EAN	**4260074981339**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**15000**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3**
Czas ładowania	**9**
Porty zasilania wy.	**1 x Terminal**
Porty zasilania we.	**Terminal**
Oprogramowanie	**ViewPower**
Moc pozorna	**15 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzwarciowe (SCP)**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Waga	**139**
Wymiary	**627 x 250 x 827 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

PowerWalker VFI CPG 3/3 seria PF1 to profesjonalne rozwiązanie zbudowane w technologii podwójnej konwersji o

współczynniku mocy 1,0. Wyposażony w trójpoziomową topologię falownika, zapewnia wysoką sprawność sięgającą 95,5% w trybie liniowym, a nawet 98,5% w trybie ECO. Seria zapewnia niskie zniekształcenia harmoniczne i precyzyjną regulację napięcia (1%). Wszystkie fazy mają aktywną korektę współczynnika mocy.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji seria VFI CPG osiąga bardzo wysoką sprawność mocy (moc wyjściowa kVA w stosunku do wielkości / objętości urządzenia). Wszystkie modele tej serii oferują wsparcie generatora, podwójne wejście i umożliwiają pracę równoległą do trzech urządzeń. Każda jednostka jest domyślnie wyposażona w kartę SNMP, aby zwiększyć kontrolę nad jednostką i zapewnić wbudowany monitoring przez IP.

W tym modelu można regulować numery baterii (od 32 do 40 sztuk, z wyjątkiem jednostki 10K), co pozwala na większą elastyczność i zgodność z istniejącymi bankami baterii. Trójstopniowa, wysuwana konstrukcja ładowania zwiększa także wydajność akumulatora w całym okresie jego eksploatacji.

Ze względów bezpieczeństwa ta seria została wyposażona w zabezpieczenie przed prądem zwrotnym (wsteczny przepływ) w celu uniknięcia przeniesienia zasilania na zacisk wejściowy w przypadku awarii zasilania. Na życzenie możemy zmodyfikować jednostkę tak, aby zawierała transformator izolacyjny lub ujemny absorber mocy(build-to-order). Dla wygody obsługi do urządzenia dodano panel dotykowy.