

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-on-line-3-3-fazy-cpg-pf1-30kva-terminal-out-ususb-rs-232-epo-lcd-snmp-tower-p-194781.html>



Zasilacz UPS ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 30KVA, TERMINAL OUT, USUSB/RS-232, EPO, LCD, SNMP, TOWER

Cena brutto	33 937,99 zł
Cena netto	27 591,86 zł
Numer katalogowy	AUPWRO4T3F00013
Kod producenta	VFI 30K CPG PF1 3/3 BI
Waga	147.2
Wymiary	815 x 300 x 1000 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	30000
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	7
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	2
Czas ładowania	9
Porty zasilania wy.	1 x Terminal
Porty zasilania we.	Terminal
Oprogramowanie	ViewPower
Moc pozorna	30 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Funkcje specjalne	Awaryjne wyłączenie (EPO)

Opis produktu

PowerWalker VFI CPG 3/3 to profesjonalne rozwiązanie komercyjne zbudowane w technologii podwójnej konwersji o współczynniku mocy 0,9. Wyposażony w trójpoziomą topologię inwertera zapewnia wysoką sprawność sięgającą 95% w trybie liniowym, a nawet 98% w trybie ECO. Seria zapewnia niskie zniekształcenia harmoniczne i precyzyjną regulację napięcia

(1%). Wszystkie fazy mają aktywną korektę współczynnika mocy.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji seria VFI CPG osiąga bardzo wysoką gęstość mocy (moc wyjściowa kVA w stosunku do wielkości / objętości urządzenia). Wszystkie modele z tej serii oferują wsparcie generatora, porty komunikacyjne dla SNMP, USB i RS-232 i umożliwiają pracę równoległą do trzech urządzeń.

W tym modelu liczbę podłączonych baterii można regulować (od 32 do 40 sztuk), co zapewnia większą elastyczność i zgodność z istniejącymi bankami baterii. Trójstopniowa, wysuwana konstrukcja ładowania zwiększa także wydajność akumulatora w całym okresie jego eksploatacji.

Ze względów bezpieczeństwa ta seria została wyposażona w zabezpieczenie przed prądem zwrotnym (wsteczny przepływ) w celu uniknięcia przeniesienia zasilania na zacisk wejściowy w przypadku awarii zasilania.