Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-on-line-3-3-fazy-cpg-pf1-30kva-terminal-out-ususb-rs-232-epo-lcd-snmp-tower-p-194781.html



# Zasilacz UPS ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 30KVA, TERMINAL OUT, USUSB/RS-232, EPO, LCD, SNMP, TOWER

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **33 937,99 zł** |
| Cena netto | **27 591,86 zł** |
| Numer katalogowy | **AUPWRO4T3F00013** |
| Kod producenta | **VFI 30K CPG PF1 3/3 BI** |
| Gniazda we/wy | **1 x RS-232 (COM)** |
| Funkcje specjalne | **Awaryjne wyłączenie (EPO)** |
| Waga | **147.2** |
| Wymiary | **815 x 300 x 1000 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Moc czynna (W) | **30000** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Napięcie | **12** |
| Architektura UPS-a | **on-line** |
| Typ obudowy | **Tower (UPS)** |
| Pojemność akumulatora | **7** |
| Liczba akumulatorów | **1** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | **2** |
| Czas ładowania | **9** |
| Porty zasilania wy. | **1 x Terminal** |
| Porty zasilania we. | **Terminal** |
| Oprogramowanie | **ViewPower** |
| Moc pozorna | **30 kVA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przeciwprzepięciowe** |

## Opis produktu

PowerWalker VFI CPG 3/3 to profesjonalne rozwiązanie komercyjne zbudowane w technologii podwójnej konwersji o współczynniku mocy 0,9. Wyposażony w trójpoziomową topologię inwertera zapewnia wysoką sprawność sięgającą 95% w trybie liniowym, a nawet 98% w trybie ECO. Seria zapewnia niskie zniekształcenia harmoniczne i precyzyjną regulację napięcia

(1%). Wszystkie fazy mają aktywną korektę współczynnika mocy.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji seria VFI CPG osiąga bardzo wysoką gęstość mocy (moc wyjściowa kVA w stosunku do wielkości / objętości urządzenia). Wszystkie modele z tej serii oferują wsparcie generatora, porty komunikacyjne dla SNMP, USB i RS-232 i umożliwiają pracę równoległą do trzech urządzeń.

W tym modelu liczbę podłączonych baterii można regulować (od 32 do 40 sztuk), co zapewnia większą elastyczność i zgodność z istniejącymi bankami baterii. Trójstopniowa, wysuwana konstrukcja ładowania zwiększa także wydajność akumulatora w całym okresie jego eksploatacji.

Ze względów bezpieczeństwa ta seria została wyposażona w zabezpieczenie przed prądem zwrotnym (wsteczny przepływ) w celu uniknięcia przeniesienia zasilania na zacisk wejściowy w przypadku awarii zasilania.