Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-on-line-3-3-fazy-cpg-pf1-30kva-terminal-out-ususb-rs-232-epo-lcd-snmp-tower-p-194781.html



Zasilacz UPS ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 30KVA, TERMINAL OUT, USUSB/RS-232, EPO, LCD, SNMP, TOWER

Cena brutto	**33 614,99 zł**
Cena netto	**27 329,26 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRO4T3F00013**
Kod producenta	**VFI 30K CPG PF1 3/3 BI**
Moc czynna (W)	**30000**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**2**
Czas ładowania	**9**
Porty zasilania wy.	**1 x Terminal**
Porty zasilania we.	**Terminal**
Oprogramowanie	**ViewPower**
Moc pozorna	**30 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Funkcje specjalne	**Awaryjne wyłączenie (EPO)**
Waga	**147.2**
Wymiary	**815 x 300 x 1000 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

PowerWalker VFI CPG 3/3 to profesjonalne rozwiązanie komercyjne zbudowane w technologii podwójnej konwersji o współczynniku mocy 0,9. Wyposażony w trójpoziomową topologię inwertera zapewnia wysoką sprawność sięgającą 95% w trybie liniowym, a nawet 98% w trybie ECO. Seria zapewnia niskie zniekształcenia harmoniczne i precyzyjną regulację napięcia

(1%). Wszystkie fazy mają aktywną korektę współczynnika mocy.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji seria VFI CPG osiąga bardzo wysoką gęstość mocy (moc wyjściowa kVA w stosunku do wielkości / objętości urządzenia). Wszystkie modele z tej serii oferują wsparcie generatora, porty komunikacyjne dla SNMP, USB i RS-232 i umożliwiają pracę równoległą do trzech urządzeń.

W tym modelu liczbę podłączonych baterii można regulować (od 32 do 40 sztuk), co zapewnia większą elastyczność i zgodność z istniejącymi bankami baterii. Trójstopniowa, wysuwana konstrukcja ładowania zwiększa także wydajność akumulatora w całym okresie jego eksploatacji.

Ze względów bezpieczeństwa ta seria została wyposażona w zabezpieczenie przed prądem zwrotnym (wsteczny przepływ) w celu uniknięcia przeniesienia zasilania na zacisk wejściowy w przypadku awarii zasilania.