

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-1000-c-lcd-1000va-p-204031.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 1000 C LCD (1000VA)

Cena brutto	1 214,99 zł
Cena netto	987,80 zł
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0043
Kod producenta	VFI 1000 C LCD
Kod EAN	4260074976557
Kod producenta	VFI 1000 C LCD
Głębokość produktu	282 mm
Dołączone oprogramowanie	ViewPower
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Czas ładowania	4 h
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc pozorna	1000 VA
Liczba gniazd	3 gniazda
Poziom hałasu	50 dB
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Pojemność baterii	9 Ah
Liczba obsługiwanych baterii	2
Szerokość	145 mm
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Wysokość opakowania	340 mm
Liczba faz wejściowych	1
Waga wraz z opakowaniem	11,3 kg
Wysokość	220 mm
Waga produktu	9,8 kg
Poziom THD prądu wyjściowego	6%
Szerokość opakowania	235 mm
Współczynnik szczytu	3:1

Głębokość opakowania	360 mm
Port RS-232	1
Kolor produktu	Czarny
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Średni czas podtrzymania	6 min
Przebieg falowy	Sinus
Moc skuteczna	800 W
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Czas przełączenia	0ms
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Układ	Tower
Moc rzeczywista	800 W
Wydajność	88%
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Napięcie baterii	12 V
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Dopuszczalna wilgotność powietrza	20-90 %
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Zabezpieczenia	Przebiegiowe
Liczba baterii	2
Typ ekranu	LCD
Rodzaj obudowy	Brak danych
Rozmiar układu	Tower
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Typ akumulatora/baterii	12V/9Ah
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Kolor główny	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Interfejsy	COM (RS-232), IEC C13, USB 2.0



Wysokość produktu	220 mm
Liczba portów USB 2.0	1
Szerokość produktu	145 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M