Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-1000-c-lcd-1000va-p-204031.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 1000 C LCD (1000VA)

Cena brutto	**1 214,99 zł**
Cena netto	**987,80 zł**
Numer katalogowy	**ZASPWAUPS0043**
Kod producenta	**VFI 1000 C LCD**
Kod EAN	**4260074976557**
Interfejsy	**COM (RS-232), IEC C13, USB 2.0**
Rozmiar układu	**Tower**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Kod producenta	**VFI 1000 C LCD**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Dołączone oprogramowanie	**ViewPower**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Wysokość produktu	**220 mm**
Czas ładowania	**4 h**
Szerokość produktu	**145 mm**
Głębokość produktu	**282 mm**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Moc pozorna	**1000 VA**
Liczba gniazd	**3 gniazda**
Poziom hałasu	**50 dB**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Wysokość opakowania	**340 mm**
Szerokość	**145 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**11,3 kg**
Wysokość	**220 mm**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**

Waga produktu	**9,8 kg**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Szerokość opakowania	**235 mm**
Głębokość opakowania	**360 mm**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba faz wejściowych	**1**
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Poziom THD prądu wyjściowego	**6%**
Moc skuteczna	**800 W**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Port RS-232	**1**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Czas przełączenia	**0ms**
Przebieg falowy	**Sinus**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Układ	**Tower**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Wydajność	**88%**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Napięcie baterii	**12 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**20-90 %**
Moc rzeczywista	**800 W**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1 kVA**
Rodzaj obudowy	**Brak danych**
Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Liczba baterii	**2**
Typ akumulatora/baterii	**12V/9Ah**

Typ ekranu	**LCD**
Kolor główny	**Czarny**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M