

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-1000-crm-lcd-1000va-p-204034.html>

## Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 1000 CRM LCD (1000VA)



Cena brutto	<b>1 519,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 235,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZASPWAUPS0055</b>
Kod producenta	<b>VFI 1000 CRM LCD</b>
Kod EAN	<b>4260074977172</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>220 V</b>
Przebieg falowy	<b>Sinus</b>
Topologia UPS	<b>Podwójnej konwersji (online)</b>
Regulacja częstotliwości wyjściowej	<b>47 / 53 Hz</b>
Liczba faz wejściowych	<b>1</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85078000</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>2</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>40/70 Hz</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>1 kVA</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>300 V</b>
Szerokość produktu	<b>438 mm</b>
Typ akumulatora/baterii	<b>12V/9Ah</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
Zabezpieczenia	<b>Przebiegiowe</b>
Wysokość	<b>88 mm</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Pojemność baterii	<b>9 Ah</b>
Układ	<b>Rackmount/Tower</b>
Liczba gniazd	<b>3 gniazda</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Temperatura pracy	<b>0-40 °C</b>
Kształt przebiegu sinus	<b>Pełna sinusoida</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>40/70 Hz</b>

Średni czas podtrzymania	<b>7.5 min</b>
Kod producenta	<b>VFI 1000 CRM LCD</b>
Waga produktu	<b>13 kg</b>
Interfejsy	<b>COM (RS-232), IEC C13, USB 2.0</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>110 V</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Port RS-232	<b>1</b>
Współczynnik mocy wejściowej	<b>0,99</b>
Regulacja napięcia wyjściowego	<b>1%</b>
Rozmiar układu	<b>Rackmount/Tower,LCD</b>
Ostrzeżenia	<b>Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.</b>
Liczba baterii	<b>2</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>3 x gniazdo sieciowe</b>
Moc rzeczywista	<b>800 W</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Wysokość produktu	<b>88 mm</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>230 V</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 90%</b>
Rodzaj obudowy	<b>Brak danych</b>
Głębokość	<b>310 mm</b>
Dopuszczalna wilgotność powietrza	<b>20-90 %</b>
Szerokość	<b>438 mm</b>
Wydajność	<b>88%</b>
Poziom hałasu	<b>50 dB</b>
Sygnalizacja pracy	<b>Wyświetlacz LCD</b>
Moc pozorna	<b>1000 VA</b>
Czas przełączenia	<b>4ms</b>
Czas ładowania	<b>4 h</b>
Moc skuteczna	<b>800 W</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Aktywne</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>

---

Głębokość produktu

**310 mm**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M