

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-1000-crm-lcd-1000va-p-204034.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 1000 CRM LCD (1000VA)



Cena brutto	1 519,99 zł
Cena netto	1 235,76 zł
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0055
Kod producenta	VFI 1000 CRM LCD
Kod EAN	4260074977172
Zabezpieczenia	Przebiegiowe
Wysokość	88 mm
Napięcie baterii	12 V
Pojemność baterii	9 Ah
Układ	Rackmount/Tower
Liczba gniazd	3 gniazda
Typ wyświetlacza	LCD
Temperatura pracy	0-40 °C
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Średni czas podtrzymania	7.5 min
Kod producenta	VFI 1000 CRM LCD
Waga produktu	13 kg
Interfejsy	COM (RS-232), IEC C13, USB 2.0
Szerokość produktu	438 mm
Typ akumulatora/baterii	12V/9Ah
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Przebieg falowy	Sinus
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Regulacja częstotliwości wyjściowej	47 / 53 Hz
Liczba faz wejściowych	1

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Liczba obsługiwanych baterii	2
Typ ekranu	LCD
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Głębokość	310 mm
Dopuszczalna wilgotność powietrza	20-90 %
Szerokość	438 mm
Wydajność	88%
Poziom hałasu	50 dB
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Moc pozorna	1000 VA
Czas przełączenia	4ms
Czas ładowania	4 h
Moc skuteczna	800 W
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Kolor produktu	Czarny
Liczba portów USB 2.0	1
Głębokość produktu	310 mm
Kolor główny	Czarny
Wysokość produktu	88 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Rodzaj obudowy	Brak danych
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Moc rzeczywista	800 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Słyszalny alarm	Tak
Port RS-232	1
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Regulacja napięcia wyjściowego	1%
Rozmiar układu	Rackmount/Tower,LCD
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Liczba baterii

2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M