Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-1000-tg-twr-1000va-p-204266.html



# Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 1000 TG (TWR; 1000VA)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 082,99 zł** |
| Cena netto | **880,48 zł** |
| Numer katalogowy | **ZSIPWAUPS0001** |
| Kod producenta | **VFI 1000 TG** |
| Kod EAN | **4260074978308** |
| Częstotliwość wejściowa | **40 - 70 Hz** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Czas ładowania | **4 h** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85078000** |
| Temperatura pracy | **0-40 °C** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Moc pozorna | **1000 VA** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Wtyczka | **C14 panel** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Liczba gniazd | **4 gniazda** |
| Wysokość produktu | **229 mm** |
| Poziom hałasu | **45 dB** |
| Szerokość produktu | **144 mm** |
| Pojemność baterii | **9 Ah** |
| Głębokość produktu | **356 mm** |
| Diody LED | **Tak** |
| Szerokość | **144 mm** |
| Wysokość opakowania | **240 mm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Wysokość | **229 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **10,3 kg** |
| Topologia | **Online** |
| Głębokość | **356 mm** |
| Waga produktu | **9,3 kg** |
| Średni czas podtrzymania | **10 min** |
| Moc skuteczna | **900 W** |

| | |
|---|---|
| Szerokość opakowania | **436 mm** |
| Kształt przebiegu sinus | **Pełna sinusoida** |
| Współczynnik mocy wejściowej | **0,99** |
| Przewody | **Kabel mocy wejściowy, Kabel USB** |
| Ostrzeżenia | **Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.** |
| Czas przełączenia | **0ms** |
| Współczynnik szczytu | **3:1** |
| Głębokość opakowania | **330 mm** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **2** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej | **-0.05 - 0.05 Hz** |
| Sygnalizacja pracy | **Wyświetlacz LCD** |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | **4,5 min** |
| Złącze Emergency Power Off (EPO) | **Tak** |
| Układ | **Mini Tower** |
| Port RS-232 | **1** |
| Współczynnik mocy wyjściowej | **0,9** |
| Wydajność | **89%** |
| Typy wyjść AC | **C13 panel** |
| Regulacja napięcia wyjściowego | **-2 - 2%** |
| Prąd ładowania | **1,5 A** |
| Topologia UPS | **Podwójnej konwersji (online)** |
| Napięcie baterii | **12 V** |
| Płyta ze sterownikami | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | **0-90 %** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **240 V** |
| Zabezpieczenia | **Przepięciowe** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **220 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **80 V** |
| Rodzaj obudowy | **Tower** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **300 V** |

| | |
|---|---|
| Rodzaj wtyczki sieciowej | **Brak danych** |
| Moc rzeczywista | **900 W** |
| Napięcie zasilania / zasilacza | **230 V** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **1 kVA** |
| Typ akumulatora/baterii | **12V/9Ah** |
| Kolor główny | **Czarny** |
| Ilość gniazd sieciowych | **4 x gniazdo sieciowe** |
| Interfejsy | **COM (RS-232), USB 2.0** |
| Częstotliwość danych wejściowych | **40 - 70 Hz** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Awaryjne wyłączenie zasilania | **Tak** |
| Kod producenta | **VFI 1000 TG** |
| Liczba baterii | **2** |
| Rodzaj chłodzenia | **Aktywne** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **4 ms** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M