

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-1000-tg-twr-1000va-p-204266.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 1000 TG (TWR; 1000VA)

Cena brutto	1 123,99 zł
Cena netto	913,81 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0001
Kod producenta	VFI 1000 TG
Kod EAN	4260074978308
Podręcznik użytkownika	Tak
Moc skuteczna	900 W
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czas przełączenia	0ms
Wysokość produktu	229 mm
Typ wyświetlacza	LCD
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Szerokość produktu	144 mm
Układ	Mini Tower
Wydajność	89%
Liczba obsługiwanych baterii	2
Prąd ładowania	1,5 A
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Napięcie baterii	12 V
Współczynnik mocy wyjściowej	0,9
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %
Regulacja napięcia wyjściowego	-2 - 2%
Zabezpieczenia	Przebiegiowe
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Rodzaj obudowy	Tower
Współczynnik szczytu	3:1
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Regulacja częstotliwości wyjściowej	-0.05 - 0.05 Hz
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4,5 min

Typ akumulatora/baterii	12V/9Ah
Kolor główny	Czarny
Port RS-232	1
Interfejsy	COM (RS-232), USB 2.0
Typy wyjść AC	C13 panel
Liczba portów USB 2.0	1
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Kod producenta	VFI 1000 TG
Płyta ze sterownikami	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Czas ładowania	4 h
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	80 V
Głębokość produktu	356 mm
Temperatura pracy	0-40 °C
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Diody LED	Tak
Moc pozorna	1000 VA
Moc rzeczywista	900 W
Wysokość opakowania	240 mm
Wtyczka	C14 panel
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1 kVA
Waga wraz z opakowaniem	10,3 kg
Liczba gniazd	4 gniazda
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Waga produktu	9,3 kg
Poziom hałasu	45 dB
Częstotliwość danych wejściowych	40 - 70 Hz
Szerokość opakowania	436 mm
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Pojemność baterii	9 Ah
Liczba baterii	2

Głębokość opakowania	330 mm
Szerokość	144 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Kolor produktu	Czarny
Wysokość	229 mm
Typ ekranu	LCD
Topologia	Online
Głębokość	356 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Średni czas podtrzymania	10 min

Opis produktu

- Gwarancja: G024M