Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-1500-cg-pf1-1500va-p-219652.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 1500 CG PF1 (1500VA)

Cena brutto	**2 138,99 zł**
Cena netto	**1 739,02 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0062**
Kod producenta	**VFI 1500 CG PF1**
Kod EAN	**4260074979923**
Szerokość opakowania	**230 mm**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Poziom THD prądu wejściowego	**1,6%**
Współczynnik mocy	**0,99**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Głębokość opakowania	**472 mm**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Port USB	**Tak**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Układ	**Tower**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Wydajność	**89%**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**10,3 min**
Napięcie baterii	**12 V**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Dołączone oprogramowanie	**ViewPower**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Sieć**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**

Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Czas ładowania	**3 h**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Moc rzeczywista	**1500 W**
Poziom hałasu	**50 dB**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Liczba baterii	**3**
Typ ekranu	**LCD,Wieża**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 95%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**221 mm**
Szerokość produktu	**145 mm**
Głębokość produktu	**397 mm**
Wysokość opakowania	**325 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**16 kg**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Waga produktu	**14,6 kg**
Liczba obsługiwanych baterii	**3**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M