Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-2000-c-lcd-2000va-p-204032.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 2000 C LCD (2000VA)

Cena brutto	**3 411,99 zł**
Cena netto	**2 773,98 zł**
Numer katalogowy	**ZASPWAUPS0044**
Kod producenta	**VFI 2000 C LCD**
Kod EAN	**4260074976564**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Kod producenta	**VFI 2000 C LCD**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**175 V**
Dołączone oprogramowanie	**ViewPower**
Moc rzeczywista	**1600 W**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Czas ładowania	**4 h**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Moc pozorna	**2000 VA**
Liczba baterii	**4**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Typ ekranu	**LCD**
Poziom hałasu	**50 dB**
Rozmiar układu	**Tower**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Wysokość opakowania	**325 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Szerokość	**145 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**18,5 kg**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Wysokość	**220 mm**
Waga produktu	**17 kg**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość opakowania	**472 mm**
Wysokość produktu	**220 mm**
Szerokość produktu	**397 mm**
Głębokość opakowania	**230 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Głębokość produktu	**145 mm**
Średni czas podtrzymania	**6 min**
Moc skuteczna	**1600 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Czas przełączenia	**0ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Układ	**Tower**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Wydajność	**89%**
Współczynnik mocy	**0,8**
Napięcie baterii	**12 V**
Ilość faz	**1**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**20-90 %**
Regulacja napięcia wyjściowego	**± 1%**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Rodzaj obudowy	**Brak danych**
Port RS-232	**1**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Słyszalny alarm	**Tak**
Typ akumulatora/baterii	**12V/9Ah**
Kolor główny	**Czarny**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Interfejsy	**COM (RS-232), IEC C13**

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M