

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-2000-c-lcd-2000va-p-204032.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 2000 C LCD (2000VA)

Cena brutto	3 411,99 zł
Cena netto	2 773,98 zł
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0044
Kod producenta	VFI 2000 C LCD
Kod EAN	4260074976564
Pojemność baterii	9 Ah
Wysokość opakowania	325 mm
Szerokość	145 mm
Ostrzeżenia	Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Waga wraz z opakowaniem	18,5 kg
Wysokość	220 mm
Liczba obsługiwanych baterii	4
Waga produktu	17 kg
Współczynnik mocy	0,8
Szerokość opakowania	472 mm
Ilość faz	1
Głębokość opakowania	230 mm
Regulacja napięcia wyjściowego	± 1%
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik szczytu	3:1
Średni czas podtrzymania	6 min
Port RS-232	1
Moc skuteczna	1600 W
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Słyszalny alarm	Tak
Czas przełączenia	0ms
Typ wyświetlacza	LCD

Przebieg falowy	Sinus
Układ	Tower
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Wydajność	89%
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	110 V
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	175 V
Dopuszczalna wilgotność powietrza	20-90 %
Moc rzeczywista	1600 W
Zabezpieczenia	Przepięciowe
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Rodzaj obudowy	Brak danych
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Liczba baterii	4
Typ akumulatora/baterii	12V/9Ah
Typ ekranu	LCD
Kolor główny	Czarny
Rozmiar układu	Tower
Interfejsy	COM (RS-232), IEC C13
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Liczba portów USB 2.0	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Kod producenta	VFI 2000 C LCD
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dołączone oprogramowanie	ViewPower
Wysokość produktu	220 mm
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Szerokość produktu	397 mm
Czas ładowania	4 h
Temperatura pracy	0-40 °C
Głębokość produktu	145 mm



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Moc pozorna	2000 VA
Liczba gniazd	4 gniazda
Poziom hałasu	50 dB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M