Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-2000-rt-hid-2000va-p-204020.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 2000 RT HID (2000VA)

Cena brutto	**2 793,99 zł**
Cena netto	**2 271,54 zł**
Numer katalogowy	**ZASPWAUPS0013**
Kod producenta	**VFI 2000 RT HID**
Kod EAN	**4260074974416**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Rodzaj obudowy	**Brak danych**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Typ akumulatora/baterii	**12V/9Ah**
Port RS-232	**1**
Kolor główny	**Czarny**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Interfejsy	**COM (RS-232), IEC C13**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Kod producenta	**VFI 2000 RT HID**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**120 V**
Dołączone oprogramowanie	**WinPower**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Częstotliwość wejściowa	**45/66 Hz**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**

Temperatura pracy	**0-40 °C**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/66 Hz**
Moc pozorna	**2000 VA**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Liczba baterii	**4**
Poziom hałasu	**45 dB**
Typ ekranu	**LCD**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Diody LED	**Tak**
Szerokość	**438 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Wysokość opakowania	**215 mm**
Wysokość	**86.8 cm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Waga wraz z opakowaniem	**22,7 kg**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga produktu	**19,7 kg**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Szerokość opakowania	**535 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość opakowania	**535 mm**
Głębokość produktu	**436 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Średni czas podtrzymania	**7.5 min**
Moc skuteczna	**1800 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Czas przełączenia	**0ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Układ	**Rackmount/Tower**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Napięcie baterii	**12 V**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M