Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-3000-cg-pf1-twr-3000va-p-204285.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 3000 CG PF1 (TWR; 3000VA)

Cena brutto	**3 819,99 zł**
Cena netto	**3 105,68 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0065**
Kod producenta	**VFI 3000 CG PF1**
Kod EAN	**4260074979947**
Interfejsy	**COM (RS-232), USB 2.0**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Kod producenta	**VFI 3000 CG PF1**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**ViewPower**
Liczba baterii	**3**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Typ ekranu	**LCD**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Czas ładowania	**6 h**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 95%**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Moc pozorna	**3000 VA**
Wysokość produktu	**318 mm**
Wtyczka	**C20 panel**
Szerokość produktu	**190 mm**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Poziom hałasu	**50 dB**
Głębokość produktu	**421 mm**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Wysokość opakowania	**325 mm**
Szerokość	**190 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**15 kg**
Głębokość opakowania	**472 mm**

Wysokość	**318 mm**
Waga produktu	**28 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Głębokość	**421 mm**
Szerokość opakowania	**230 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**3**
Topologia	**Online**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Średni czas podtrzymania	**12 min**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Poziom THD prądu wejściowego	**1,6%**
Moc skuteczna	**3000 W**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**10,1 min**
Współczynnik mocy	**0,99**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Czas przełączenia	**0ms**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć,Faks,Modem**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Port USB	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Układ	**Tower**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Wydajność	**89%**
Napięcie baterii	**12 V**

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**110 V**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Moc rzeczywista	**3000 W**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Typ akumulatora/baterii	**Żelowy**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Kolor główny	**Czarny**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M