Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-3000-rmg-pf1-rack-twr-3000va-p-204286.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 3000 RMG PF1 (Rack, TWR; 3000VA)

Cena brutto	**5 032,99 zł**
Cena netto	**4 091,86 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0066**
Kod producenta	**VFI 3000 RMG PF1**
Kod EAN	**4260074979985**
Wtyczka	**C14 panel**
Port RS-232	**1**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Faks,Modem,Sieć**
Poziom hałasu	**50 dB**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Szerokość	**438 mm**
Przebieg falowy	**Sinus**
Wysokość	**88 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**6**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Głębokość	**630 mm**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Poziom THD prądu wejściowego	**1,6%**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Głębokość opakowania	**760 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Współczynnik mocy	**0,99**
Napięcie operacyjne wejścia	**110 V**

(minimalne)	
Topologia	**Online**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Średni czas podtrzymania	**11 min**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Moc rzeczywista	**3000 W**
Moc skuteczna	**3000 W**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Czas przełączenia	**0ms**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Liczba baterii	**6**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Typ ekranu	**LCD**
Napięcie baterii	**12 V**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Rodzaj obudowy	**Rack, Tower**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 95%**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**318 mm**
Typ akumulatora/baterii	**Żelowy**
Szerokość produktu	**190 mm**
Kolor główny	**Czarny**
Głębokość produktu	**630 mm**
Interfejsy	**COM (RS-232), USB 2.0**
Wysokość opakowania	**200 mm**

Liczba portów USB 2.0	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**31,9 kg**
Kod producenta	**VFI 3000 RMG PF1**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Waga produktu	**27,5 kg**
Dołączone oprogramowanie	**ViewPower / ViewPowerMini**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**10,1 min**
Szerokość opakowania	**600 mm**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Czas ładowania	**3 h**
Liczba wyjść typu F	**9**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Porty modemu rj-11	**1**
Moc pozorna	**3000 VA**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M