Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-3000-rt-hid-3000va-p-204021.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 3000 RT HID (3000VA)

Cena brutto	**3 771,99 zł**
Cena netto	**3 066,66 zł**
Numer katalogowy	**ZASPWAUPS0014**
Kod producenta	**VFI 3000 RT HID**
Kod EAN	**4260074974423**
Typ akumulatora/baterii	**12V/9Ah**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Kolor główny	**Czarny**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Interfejsy	**COM (RS-232), IEC C13, USB 2.0**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**120 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Kod producenta	**VFI 3000 RT HID**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Dołączone oprogramowanie	**WinPower**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/66 Hz**
Częstotliwość wejściowa	**45/66 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Typ ekranu	**LCD**
Moc pozorna	**3000 VA**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Poziom hałasu	**45 dB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**

Pojemność baterii	**9 Ah**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Diody LED	**Tak**
Szerokość	**438 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość opakowania	**236 mm**
Wysokość	**86.8 cm**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**31,2 kg**
Szerokość produktu	**608 mm**
Waga produktu	**28,6 kg**
Głębokość produktu	**438 mm**
Szerokość opakowania	**590 mm**
Głębokość opakowania	**790 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Średni czas podtrzymania	**7.5 min**
Moc skuteczna	**2700 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Regulacja napięcia wyjściowego	**1%**
Czas przełączenia	**0ms**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Układ	**Rackmount/Tower**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Napięcie baterii	**12 V**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-95 %**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Port RS-232	**1**
Rodzaj obudowy	**Brak danych**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Słyszalny alarm	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M