

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-3000-tgb-twr-3000va-p-204289.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 3000 TGB (TWR; 3000VA)

Cena brutto	2 245,99 zł
Cena netto	1 826,01 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0070
Kod producenta	VFI 3000 TGB
Kod EAN	4260074979770
Temperatura pracy	0-40 °C
Ilość gniazd sieciowych	5 x gniazdo sieciowe
Moc pozorna	3000 VA
Częstotliwość danych wejściowych	40 - 70 Hz
Wtyczka	C20 panel
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Liczba gniazd	4 gniazda
Liczba baterii	6
Poziom hałasu	50 dB
Ilość na palecie	14 szt.
Pojemność baterii	9 Ah
Typ ekranu	LCD
Szerokość	190 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Wysokość	328 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Waga wraz z opakowaniem	26 kg
Głębokość	399 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Waga produktu	22,2 kg
Wysokość produktu	328 mm
Szerokość opakowania	324 mm
Szerokość produktu	190 mm
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Głębokość produktu	399 mm
Głębokość opakowania	500 mm
Wysokość opakowania	464 mm

Kolor produktu	Czarny
Liczba obsługiwanych baterii	6
Topologia	Online
Produktów na palecie	14 szt.
Średni czas podtrzymania	11 min
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Moc skuteczna	2700 W
Poziom THD prądu wejściowego	5%
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Współczynnik mocy	0,9
Czas przełączenia	0ms
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Typ wyświetlacza	LCD
Współczynnik szczytu	3:1
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	11,7 min
Port USB	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3,9 min
Wydajność	90%
Software CD	Tak
Napięcie baterii	12 V
Port RS-232	1
Zabezpieczenia	Przepięciowe
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Rodzaj obudowy	Tower
Przebieg falowy	Sinus
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Typ akumulatora/baterii	Żelowy
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Kolor główny	Czarny
Interfejsy	COM (RS-232), USB 2.0
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	176 V
Kod producenta	VFI 3000 TGB



Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz
Moc rzeczywista	2700 W
Czas ładowania	4 h
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA

Opis produktu

- Gwarancja: G024M