

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-3000-tgs-twr-3000va-brak-aku-p-204290.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 3000 TGS (TWR; 3000VA) (BRAK AKU.)

Cena brutto	1 690,99 zł
Cena netto	1 374,79 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0071
Kod producenta	VFI 3000 TGS
Kod EAN	4260074978353
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Temperatura pracy	0-40 °C
Częstotliwość danych wejściowych	40 - 70 Hz
Moc pozorna	3000 VA
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Wtyczka	C20 panel
Typ ekranu	LCD
Liczba gniazd	3 gniazda
Poziom hałasu	50 dB
Rozmiar układu	Wieża,LCD
Szerokość	102 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Waga wraz z opakowaniem	7 kg
Wysokość	328 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Waga produktu	6,2 kg
Głębokość	399 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość opakowania	194 mm
Wysokość produktu	328 mm
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Szerokość produktu	102 mm
Głębokość opakowania	488 mm

Głębokość produktu	390 mm
Kolor produktu	Czarny
Wysokość opakowania	456 mm
Topologia	Online
Moc skuteczna	2700 W
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Czas przełączenia	0ms
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Typ wyświetlacza	LCD
Współczynnik mocy wyjściowej	0,9
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Regulacja napięcia wyjściowego	-2 - 2%
Układ	Tower
Wydajność	90%
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Prąd ładowania	6 A
Współczynnik szczytu	3:1
Napięcie baterii	12 V
Regulacja częstotliwości wyjściowej	-0.05 - 0.05 Hz
Zabezpieczenia	Przepięciowe
Port RS-232	1
Rodzaj obudowy	Tower
Typy wyjść AC	C13 panel, Terminal
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Typ akumulatora/baterii	Brak
Płyta ze sterownikami	Tak
Kolor główny	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Interfejsy	COM (RS-232), USB 2.0
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Liczba portów USB 2.0	1
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	176 V
Kod producenta	VFI 3000 TGS
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Rodzaj chłodzenia	Aktywne

Opis produktu

- Gwarancja: G024M