

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-3000-tgs-twr-3000va-brak-aku-p-204290.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 3000 TGS (TWR; 3000VA) (BRAK AKU.)

Cena brutto	1 690,99 zł
Cena netto	1 374,79 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0071
Kod producenta	VFI 3000 TGS
Kod EAN	4260074978353
Regulacja częstotliwości wyjściowej	-0.05 - 0.05 Hz
Kod producenta	VFI 3000 TGS
Port RS-232	1
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Typy wyjść AC	C13 panel, Terminal
Częstotliwość wejściowa	40 - 70 Hz
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc pozorna	3000 VA
Płyta ze sterownikami	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Wtyczka	C20 panel
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Liczba gniazd	3 gniazda
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	176 V
Poziom hałasu	50 dB
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	300 V
Szerokość	102 mm
Waga wraz z opakowaniem	7 kg
Moc rzeczywista	2700 W
Wysokość	328 mm
Waga produktu	6,2 kg
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA

Głębokość	399 mm
Szerokość opakowania	194 mm
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Częstotliwość danych wejściowych	40 - 70 Hz
Głębokość opakowania	488 mm
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Kolor produktu	Czarny
Typ ekranu	LCD
Topologia	Online
Rozmiar układu	Wieża,LCD
Moc skuteczna	2700 W
Podręcznik użytkownika	Tak
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Czas przełączenia	0ms
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	328 mm
Typ wyświetlacza	LCD
Szerokość produktu	102 mm
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Układ	Tower
Głębokość produktu	390 mm
Wydajność	90%
Wysokość opakowania	456 mm
Prąd ładowania	6 A
Napięcie baterii	12 V
Zabezpieczenia	Przepięciowe
Rodzaj obudowy	Tower
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Współczynnik mocy wyjściowej	0,9
Typ akumulatora/baterii	Brak
Regulacja napięcia wyjściowego	-2 - 2%
Kolor główny	Czarny
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Interfejsy	COM (RS-232), USB 2.0
Współczynnik szczytu	3:1

Liczba portów USB 2.0

1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M