Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-3000-tgs-twr-3000va-brak-aku-p-204290.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 3000 TGS (TWR; 3000VA) (BRAK AKU.)

Cena brutto	**1 760,99 zł**
Cena netto	**1 431,70 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0071**
Kod producenta	**VFI 3000 TGS**
Kod EAN	**4260074978353**
Napięcie baterii	**12 V**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**-0.05 - 0.05 Hz**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Port RS-232	**1**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Typy wyjść AC	**C13 panel,Terminal**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Typ akumulatora/baterii	**Brak**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Interfejsy	**COM (RS-232), USB 2.0**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**176 V**
Kod producenta	**VFI 3000 TGS**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Częstotliwość wejściowa	**40 - 70 Hz**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Temperatura pracy	**0-40 °C**

Ilość gniazd sieciowych	**3 x gniazdo sieciowe**
Moc pozorna	**3000 VA**
Częstotliwość danych wejściowych	**40 - 70 Hz**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Wtyczka	**C20 panel**
Typ ekranu	**LCD**
Liczba gniazd	**3 gniazda**
Rozmiar układu	**Wieża,LCD**
Poziom hałasu	**50 dB**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Szerokość	**102 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**7 kg**
Wysokość	**328 mm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Waga produktu	**6,2 kg**
Głębokość	**399 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość opakowania	**194 mm**
Wysokość produktu	**328 mm**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Szerokość produktu	**102 mm**
Głębokość opakowania	**488 mm**
Głębokość produktu	**390 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość opakowania	**456 mm**
Topologia	**Online**
Moc skuteczna	**2700 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Czas przełączenia	**0ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,9**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Regulacja napięcia wyjściowego	**-2 - 2%**
Układ	**Tower**
Współczynnik mocy wejściowej	**0,99**
Wydajność	**90%**
Współczynnik szczytu	**3:1**

Prąd ładowania	**6 A**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M