

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-3000-tgs-twr-3000va-brak-aku-p-204290.html>



## Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 3000 TGS (TWR; 3000VA) (BRAK AKU.)

Cena brutto	<b>1 690,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 374,79 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIPWAUPS0071</b>
Kod producenta	<b>VFI 3000 TGS</b>
Kod EAN	<b>4260074978353</b>
Szerokość	<b>102 mm</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Wysokość	<b>328 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>7 kg</b>
Głębokość	<b>399 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Waga produktu	<b>6,2 kg</b>
Wysokość produktu	<b>328 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>194 mm</b>
Szerokość produktu	<b>102 mm</b>
Przewody	<b>Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB</b>
Głębokość produktu	<b>390 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>488 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>456 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Topologia	<b>Online</b>
Moc skuteczna	<b>2700 W</b>
Kształt przebiegu sinus	<b>Pełna sinusoida</b>
Czas przełączenia	<b>0ms</b>
Typ wyświetlacza	<b>LCD</b>
Złącze Emergency Power Off (EPO)	<b>Tak</b>
Sygnalizacja pracy	<b>Wyświetlacz LCD</b>
Współczynnik mocy wyjściowej	<b>0,9</b>
Układ	<b>Tower</b>
Regulacja napięcia wyjściowego	<b>-2 - 2%</b>

Wydajność	<b>90%</b>
Współczynnik mocy wejściowej	<b>0,99</b>
Prąd ładowania	<b>6 A</b>
Współczynnik szczytu	<b>3:1</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Regulacja częstotliwości wyjściowej	<b>-0.05 - 0.05 Hz</b>
Port RS-232	<b>1</b>
Zabezpieczenia	<b>Przebiegiowe</b>
Typy wyjść AC	<b>C13 panel, Terminal</b>
Rodzaj obudowy	<b>Tower</b>
Topologia UPS	<b>Podwójnej konwersji (online)</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>230 V</b>
Płyta ze sterownikami	<b>Tak</b>
Typ akumulatora/baterii	<b>Brak</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>
Interfejsy	<b>COM (RS-232), USB 2.0</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>220 V</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>176 V</b>
Kod producenta	<b>VFI 3000 TGS</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>300 V</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Aktywne</b>
Moc rzeczywista	<b>2700 W</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>40 - 70 Hz</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>3 kVA</b>
Temperatura pracy	<b>0-40 °C</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>3 x gniazdo sieciowe</b>
Moc pozorna	<b>3000 VA</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>40 - 70 Hz</b>
Wtyczka	<b>C20 panel</b>
Awaryjne wyłączenie zasilania	<b>Tak</b>
Liczba gniazd	<b>3 gniazda</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Poziom hałasu	<b>50 dB</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M