

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vfi-6000-rmg-rack-twr-6000va-p-246769.html>



## Zasilacz UPS POWER WALKER VFI 6000 RMG (Rack, TWR; 6000VA)

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cena brutto                         | <b>7 025,99 zł</b>     |
| Cena netto                          | <b>5 712,19 zł</b>     |
| Numer katalogowy                    | <b>ZSIPWAUPS0092</b>   |
| Kod producenta                      | <b>VFI 6000 RMG</b>    |
| Kod EAN                             | <b>4260074981988</b>   |
| Topologia                           | <b>Online</b>          |
| Głębokość                           | <b>600 mm</b>          |
| Głębokość produktu                  | <b>600 mm</b>          |
| Zdolność przeciążeniowa (10 sekund) | <b>130%</b>            |
| Średni czas podtrzymania            | <b>17 min</b>          |
| Wbudowany wentylator                | <b>Tak</b>             |
| Zdolność przeciążeniowa (10 minut)  | <b>110%</b>            |
| Normy i certyfikaty                 | <b>CE, RoHS</b>        |
| Waga produktu                       | <b>18 kg</b>           |
| Zdolność przeciążeniowa (1 minuta)  | <b>130%</b>            |
| Moc skuteczna                       | <b>6000 W</b>          |
| Współczynnik mocy wyjściowej        | <b>1</b>               |
| Przewody                            | <b>Kabel USB</b>       |
| Wydajność (Tryb Linii)              | <b>94%</b>             |
| Kształt przebiegu sinus             | <b>Pełna sinusoida</b> |
| Poziom THD prądu wejściowego        | <b>4%</b>              |
| Kolor produktu                      | <b>Czarny</b>          |
| Wysokość baterii                    | <b>13,3 cm</b>         |
| Regulacja napięcia wyjściowego      | <b>-1 - 1%</b>         |
| Szerokość baterii                   | <b>43,8 cm</b>         |
| Czas przełączenia                   | <b>0ms</b>             |
| Współczynnik mocy wejściowej        | <b>0,99</b>            |
| Głębokość baterii                   | <b>58 cm</b>           |
| Typ wyświetlacza                    | <b>LCD</b>             |
| Poziom THD prądu wyjściowego        | <b>1,5%</b>            |
| Wydajność (tryb baterii)            | <b>91%</b>             |
| Sygnalizacja pracy                  | <b>Wyświetlacz LCD</b> |

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Interfejs szeregowy                                 | <b>Tak</b>                            |
| Złącze Emergency Power Off (EPO)                    | <b>Tak</b>                            |
| Port USB                                            | <b>Tak</b>                            |
| Układ                                               | <b>Rack</b>                           |
| Interfejs SCSI                                      | <b>RS-232</b>                         |
| Prąd ładowania                                      | <b>4 A</b>                            |
| Współczynnik szczytu                                | <b>3:1</b>                            |
| Napięcie baterii                                    | <b>12 V</b>                           |
| Regulacja częstotliwości wyjściowej                 | <b>-0.1 - 0.1 Hz</b>                  |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza                   | <b>20-90 %</b>                        |
| Topologia UPS                                       | <b>Podwójnej konwersji (online)</b>   |
| Ilość elementów w zestawie                          | <b>2</b>                              |
| Przebieg falowy                                     | <b>Czysty sinus</b>                   |
| Rodzaj obudowy                                      | <b>Rack, Tower</b>                    |
| Pojemność stelaża                                   | <b>2U</b>                             |
| Rodzaj zasilania                                    | <b>Akumulatorowe</b>                  |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)             | <b>240 V</b>                          |
| Typ akumulatora/baterii                             | <b>Żelowy</b>                         |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)            | <b>208 V</b>                          |
| Kolor główny                                        | <b>Czarny</b>                         |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)             | <b>110 V</b>                          |
| Interfejsy                                          | <b>RS232, Terminal out, USB typ B</b> |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)            | <b>300 V</b>                          |
| Kod producenta                                      | <b>VFI 6000 RMG</b>                   |
| Moc rzeczywista                                     | <b>6000 W</b>                         |
| Rodzaj chłodzenia                                   | <b>Aktywne</b>                        |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc              | <b>6 kVA</b>                          |
| Częstotliwość wejściowa                             | <b>46/64 Hz</b>                       |
| Częstotliwość danych wejściowych                    | <b>46/64 Hz</b>                       |
| Typ ekranu                                          | <b>LCD</b>                            |
| Czas ładowania                                      | <b>9 h</b>                            |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | <b>0 - 1000 m</b>                     |
| Oprogramowanie                                      | <b>ViewPower</b>                      |
| Rozmiar układu                                      | <b>Stojak,LCD</b>                     |
| Temperatura pracy                                   | <b>0-40 °C</b>                        |

| Funkcje ochrony zasilania         | Przeładowanie                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc pozorna                       | <b>6000 VA</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Zawartość zestawu                 | <b>Moduł bateryjny, Zasilacz UPS</b>                                                                                                                                                                                   |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | <b>85078000</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Poziom hałasu                     | <b>58 dB</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Podręcznik użytkownika            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Pojemność baterii                 | <b>9 Ah</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Zakres wilgotności względnej      | <b>20 - 95%</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Waga                              | <b>76,00 kg</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres temperatur (eksploatacja)  | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość                         | <b>438 mm</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość produktu                 | <b>88 mm</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość w szafie przemysłowej    | <b>5U</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                          | <b>88 mm</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Szerokość produktu                | <b>438 mm</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Ostrzeżenia                       | <b>Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.</b> |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M