Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-1200-rle-rack-1200va-p-204291.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 1200 RLE (Rack; 1200VA)

Cena brutto	**1 237,99 zł**
Cena netto	**1 006,50 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0081**
Kod producenta	**VI 1200 RLE**
Kod EAN	**4260074981179**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Port USB	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Zabezpieczenia	**Ochrona przeciwprzepięciowa**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Napięcie zasilania / zasilacza	**Brak danych**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Typ akumulatora/baterii	**Żelowy**
Czas ładowania baterii (90%)	**4 h**
Kolor główny	**Czarny**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**11,5 min**
Interfejsy	**USB 2.0**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3,1 min**
Kod producenta	**VI 1200 RLE**
Częstotliwość wejściowa	**45/55 Hz**
Port RS-232	**1**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Moc pozorna	**1200 VA**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Wtyczka	**C14 panel**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**230 V**

Poziom hałasu	**50 dB**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**165 V**
Pojemność baterii	**7,2 Ah**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Szerokość	**438 mm**
Moc rzeczywista	**720 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Wysokość	**88 mm**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,2 kVA**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Głębokość	**430 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Wysokość produktu	**88 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**45/55 Hz**
Liczba baterii	**2**
Szerokość produktu	**438 mm**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie**
Głębokość produktu	**430 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Waga produktu	**14,7 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość w szafie przemysłowej	**2U**
Topologia	**Line Interactive**
Średni czas podtrzymania	**11.5 min**
Moc skuteczna	**720 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Czas przełączenia	**8ms**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M