

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-1500-cw-twr-1500va-p-204294.html>



## Zasilacz UPS POWER WALKER VI 1500 CW (TWR; 1500VA)

Cena brutto	<b>1 309,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 065,03 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIPWAUPS0085</b>
Kod producenta	<b>VI 1500 CW</b>
Kod EAN	<b>4260074981605</b>
Szerokość opakowania	<b>230 mm</b>
Liczba gniazd	<b>6 gniazd</b>
Współczynnik mocy	<b>0,7</b>
Głębokość opakowania	<b>472 mm</b>
Poziom hałasu	<b>45 dB</b>
Współczynnik szczytu	<b>3:1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Pojemność baterii	<b>9 Ah</b>
Regulacja częstotliwości wyjściowej	<b>±1 Hz</b>
Waga	<b>12,40 kg</b>
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	<b>8,9 min</b>
Szerokość	<b>145 mm</b>
Topologia	<b>Line Interactive</b>
Wysokość	<b>220 mm</b>
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	<b>2,2 min</b>
Średni czas podtrzymania	<b>9 min</b>
Głębokość	<b>397 mm</b>
Port RS-232	<b>1</b>
Normy i certyfikaty	<b>CE, RoHS</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Moc skuteczna	<b>1050 W</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Kształt przebiegu sinus	<b>Pełna sinusoida</b>
Przebieg falowy	<b>Sinus</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	<b>240 V</b>

Czas przełączenia	<b>2ms, 6ms</b>
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	<b>208 V</b>
Sygnalizacja pracy	<b>Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>162 V</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>290 V</b>
Układ	<b>Tower</b>
Moc rzeczywista	<b>1050 W</b>
Maksymalne natężenie prądu	<b>1,4 A</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>1500 VA</b>
Wydajność	<b>96%</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>6 x gniazdo sieciowe</b>
Prąd ładowania	<b>1,4 A</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>50/60 Hz</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Ilość na palecie	<b>1 szt.</b>
Dopuszczalna wilgotność powietrza	<b>20-90 %</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>10 ms</b>
Zabezpieczenia	<b>Przebieżeniowe, Przeciw przeładowaniu</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Rodzaj obudowy	<b>Tower</b>
Ilość baterii	<b>2</b>
Rodzaj zasilania	<b>Akumulatorowe</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Typ E</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Typ akumulatora/baterii	<b>Żelowy</b>
Wydajność (tryb on-line)	<b>88%</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 95%</b>
Kolor główny	<b>Czarny</b>
Złącze Emergency Power Off (EPO)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Interfejsy	<b>RS232, USB</b>
Wysokość produktu	<b>220 mm</b>
Kod producenta	<b>VI 1500 CW</b>
Szerokość produktu	<b>145 mm</b>

---

Głębokość produktu	<b>397 mm</b>
Czas ładowania	<b>4 h</b>
Diody LED	<b>Usterka, Wymiana baterii</b>
Oprogramowanie	<b>ViewPower</b>
Wysokość opakowania	<b>325 mm</b>
Temperatura pracy	<b>0-40 °C</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>13,8 kg</b>
Moc pozorna	<b>1500 VA</b>
Waga produktu	<b>13,8 kg</b>
Wtyczka	<b>C14 panel</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M