Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-1500-cw-twr-1500va-p-204294.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 1500 CW (TWR; 1500VA)

Cena brutto	**1 334,99 zł**
Cena netto	**1 085,36 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0085**
Kod producenta	**VI 1500 CW**
Kod EAN	**4260074981605**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowe**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Moc rzeczywista	**1050 W**
Typ akumulatora/baterii	**Żelowy**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1500 VA**
Kolor główny	**Czarny**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Interfejsy	**RS232, USB**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Kod producenta	**VI 1500 CW**
Ilość na palecie	**1 szt.**
Czas ładowania	**4 h**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Oprogramowanie	**ViewPower**
Typ ekranu	**LCD**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Ilość baterii	**2**
Moc pozorna	**1500 VA**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wtyczka	**C14 panel**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 95%**
Liczba gniazd	**6 gniazd**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Poziom hałasu	**45 dB**
Wysokość produktu	**220 mm**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Szerokość produktu	**145 mm**
Głębokość produktu	**397 mm**
Waga	**12,40 kg**
Diody LED	**Usterka,Wymiana baterii**
Szerokość	**145 mm**
Wysokość opakowania	**325 mm**
Topologia	**Line Interactive**
Wysokość	**220 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**13,8 kg**
Średni czas podtrzymania	**9 min**
Głębokość	**397 mm**
Waga produktu	**13,8 kg**
Normy i certyfikaty	**CE, RoHS**
Moc skuteczna	**1050 W**
Szerokość opakowania	**230 mm**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Współczynnik mocy	**0,7**
Głębokość opakowania	**472 mm**
Czas przełączenia	**2ms, 6ms**
Współczynnik szczytu	**3:1**
Kolor produktu	**Czarny**
Sygnalizacja pracy	**Diody LED, Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD**
Regulacja częstotliwości wyjściowej	**±1 Hz**
Port USB	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8,9 min**
Układ	**Tower**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**2,2 min**
Wydajność (tryb on-line)	**88%**
Maksymalne natężenie prądu	**1,4 A**
Port RS-232	**1**
Złącze Emergency Power Off (EPO)	**Tak**
Wydajność	**96%**

Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Prąd ładowania	**1,4 A**
Słyszalny alarm	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**20-90 %**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**208 V**
Zabezpieczenia	**Przeciążeniowe, Przeciw przeładowaniu**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M