Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-1500-rt-lcd-1500va-p-222859.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 1500 RT LCD (1500VA)

Cena brutto	**1 853,99 zł**
Cena netto	**1 507,31 zł**
Numer katalogowy	**ZASPWAUPS0002**
Kod producenta	**VI 1500 RT LCD**
Kod EAN	**4260074974140**
Napięcie baterii	**12V DC**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**20-90 %**
Rodzaj baterii	**12V / 9Ah**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Rodzaj obudowy	**Brak danych**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Typ obsługiwanych baterii	**12V / 9Ah**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Ilość komór baterii	**3**
Porty modemu rj-11	**2**
Typ akumulatora/baterii	**12V/9Ah**
Port RS-232	**1**
Kolor główny	**Czarny**
Szeregowe porty komunikacyjne	**2**
Interfejsy	**AS-400, COM (RS-232), IEC C13, USB 2.0**
Wartość znamionowa udaru energii	**430 J**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Kod producenta	**VI 1500 RT LCD**
Typy wyjść AC	**IEC 309 516C6**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Słyszalny alarm	**Tak**
Czas ładowania	**4 h**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**

Moc pozorna	**1500 VA**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**154 V**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**288 V**
Poziom hałasu	**45 dB**
Moc rzeczywista	**1350 W**
Pojemność baterii	**9000 mAh**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,5 kVA**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Szerokość	**436 mm**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość	**86.8 cm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wysokość produktu	**230 mm**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Ilość baterii	**3**
Szerokość produktu	**545 mm**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przeciążeniowe,Przeładowanie,Krótkie spięcie**
Głębokość produktu	**545 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**17,8 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Średni czas podtrzymania	**5 min**
Moc skuteczna	**1350 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Czas przełączenia	**10ms**
Układ	**Kompaktowy**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M