

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-1500-rt-lcd-1500va-p-222859.html>



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 1500 RT LCD (1500VA)

Cena brutto	1 815,99 zł
Cena netto	1 476,41 zł
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0002
Kod producenta	VI 1500 RT LCD
Kod EAN	4260074974140
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Ilość baterii	3
Wysokość	86.8 cm
Wysokość produktu	230 mm
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe,Przeładowanie,Krótkie spięcie
Szerokość produktu	545 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Głębokość produktu	545 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	17,8 kg
Kolor produktu	Czarny
Średni czas podtrzymania	5 min
Moc skuteczna	1350 W
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Czas przełączenia	10ms
Układ	Kompaktowy
Napięcie baterii	12V DC
Dopuszczalna wilgotność powietrza	20-90 %
Rodzaj baterii	12V / 9Ah
Typ obsługiwanych baterii	12V / 9Ah
Zabezpieczenia	Przepięciowe
Ilość komór baterii	3
Rodzaj obudowy	Brak danych
Porty modemu rj-11	2
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Port RS-232	1

Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Typ akumulatora/baterii	12V/9Ah
Szeregowe porty komunikacyjne	2
Kolor główny	Czarny
Wartość znamionowa udaru energii	430 J
Typy wyjść AC	IEC 309 516C6
Interfejsy	AS-400, COM (RS-232), IEC C13, USB 2.0
Słyszalny alarm	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Kod producenta	VI 1500 RT LCD
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	154 V
Czas ładowania	4 h
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	288 V
Temperatura pracy	0-40 °C
Moc rzeczywista	1350 W
Moc pozorna	1500 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1,5 kVA
Liczba gniazd	8 gniazd
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Poziom hałasu	45 dB
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Pojemność baterii	9000 mAh
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Szerokość	436 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M