Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2000-rt-lcd-2000va-p-204019.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2000 RT LCD (2000VA)

Cena brutto	**2 580,99 zł**
Cena netto	**2 098,37 zł**
Numer katalogowy	**ZASPWAUPS0003**
Kod producenta	**VI 2000 RT LCD**
Kod EAN	**4260074974324**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**154 V**
Moc pozorna	**2000 VA**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**288 V**
Liczba gniazd	**8 gniazd**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Poziom hałasu	**45 dB**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Pojemność baterii	**7000 mAh**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Szerokość	**438 mm**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Wysokość	**86.8 cm**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Szerokość produktu	**438 mm**
Rozmiar układu	**Stojak,LCD**
Głębokość produktu	**608 mm**
Ilość baterii	**6**
Waga wraz z opakowaniem	**31,9 kg**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie**
Waga produktu	**28,1 kg**
Kolor produktu	**Czarny**

Średni czas podtrzymania	**7 min**
Moc skuteczna	**1800 W**
Kształt przebiegu sinus	**Pełna sinusoida**
Czas przełączenia	**10ms**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Układ	**Rack**
Napięcie baterii	**12V DC**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**20-90 %**
Rodzaj baterii	**12V / 7Ah**
Zabezpieczenia	**Przepięciowe**
Rodzaj obudowy	**Brak danych**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Typ obsługiwanych baterii	**12v / 7Ah**
Ilość komór baterii	**6**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Porty modemu rj-11	**2**
Typ akumulatora/baterii	**12V/7Ah**
Port RS-232	**1**
Kolor główny	**Czarny**
Wymiary opakowania (SxGxW)	**790 x 590 x 236 mm**
Interfejsy	**COM (RS-232), IEC C13, RJ-11**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Wartość znamionowa udaru energii	**430 J**
Kod producenta	**VI 2000 RT LCD**
Typy wyjść AC	**IEC 309 516C6**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Czas ładowania	**4 h**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M