

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2000-rt-lcd-2000va-p-204019.html>



## Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2000 RT LCD (2000VA)

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                            | <b>2 580,99 zł</b>                                                 |
| Cena netto                             | <b>2 098,37 zł</b>                                                 |
| Numer katalogowy                       | <b>ZASPWAUPS0003</b>                                               |
| Kod producenta                         | <b>VI 2000 RT LCD</b>                                              |
| Kod EAN                                | <b>4260074974324</b>                                               |
| Moc rzeczywista                        | <b>1800 W</b>                                                      |
| Liczba gniazd                          | <b>8 gniazd</b>                                                    |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | <b>2 kVA</b>                                                       |
| Poziom hałasu                          | <b>45 dB</b>                                                       |
| Ilość gniazd sieciowych                | <b>9 x gniazdo sieciowe</b>                                        |
| Pojemność baterii                      | <b>7000 mAh</b>                                                    |
| Częstotliwość danych wejściowych       | <b>50/60 Hz</b>                                                    |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)      | <b>85078000</b>                                                    |
| Szerokość                              | <b>438 mm</b>                                                      |
| Wysokość produktu                      | <b>86,5 mm</b>                                                     |
| Wysokość                               | <b>86.8 cm</b>                                                     |
| Awaryjne wyłączenie zasilania          | <b>Tak</b>                                                         |
| Szerokość produktu                     | <b>438 mm</b>                                                      |
| Typ ekranu                             | <b>LCD</b>                                                         |
| Głębokość produktu                     | <b>608 mm</b>                                                      |
| Rozmiar układu                         | <b>Stojak,LCD</b>                                                  |
| Waga wraz z opakowaniem                | <b>31,9 kg</b>                                                     |
| Ilość baterii                          | <b>6</b>                                                           |
| Waga produktu                          | <b>28,1 kg</b>                                                     |
| Funkcje ochrony zasilania              | <b>Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie</b> |
| Kolor produktu                         | <b>Czarny</b>                                                      |
| Średni czas podtrzymania               | <b>7 min</b>                                                       |
| Moc skuteczna                          | <b>1800 W</b>                                                      |
| Kształt przebiegu sinus                | <b>Pełna sinusoida</b>                                             |
| Czas przełączenia                      | <b>10ms</b>                                                        |
| Typ wyświetlacza                       | <b>LCD</b>                                                         |

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Układ                                    | <b>Rack</b>                         |
| Napięcie baterii                         | <b>12V DC</b>                       |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza        | <b>20-90 %</b>                      |
| Rodzaj baterii                           | <b>12V / 7Ah</b>                    |
| Zabezpieczenia                           | <b>Przebieciowe</b>                 |
| Rodzaj obudowy                           | <b>Brak danych</b>                  |
| Rodzaj wtyczki sieciowej                 | <b>Brak danych</b>                  |
| Typ obsługiwanych baterii                | <b>12v / 7Ah</b>                    |
| Napięcie zasilania / zasilacza           | <b>230 V</b>                        |
| Ilość komór baterii                      | <b>6</b>                            |
| Typ akumulatora/baterii                  | <b>12V/7Ah</b>                      |
| Porty modemu rj-11                       | <b>2</b>                            |
| Kolor główny                             | <b>Czarny</b>                       |
| Port RS-232                              | <b>1</b>                            |
| Interfejsy                               | <b>COM (RS-232), IEC C13, RJ-11</b> |
| Wymiary opakowania (SxGxW)               | <b>790 x 590 x 236 mm</b>           |
| Liczba portów USB 2.0                    | <b>1</b>                            |
| Wartość znamionowa udaru energii         | <b>430 J</b>                        |
| Kod producenta                           | <b>VI 2000 RT LCD</b>               |
| Typy wyjść AC                            | <b>IEC 309 516C6</b>                |
| Częstotliwość wejściowa                  | <b>50/60 Hz</b>                     |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)  | <b>240 V</b>                        |
| Czas ładowania                           | <b>4 h</b>                          |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | <b>220 V</b>                        |
| Temperatura pracy                        | <b>0-40 °C</b>                      |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)  | <b>154 V</b>                        |
| Moc pozorna                              | <b>2000 VA</b>                      |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | <b>288 V</b>                        |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M