Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2000-scl-fr-desktop-2000va-p-253435.html



Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2000 SCL FR (Desktop; 2000VA)

Cena brutto	**849,99 zł**
Cena netto	**691,05 zł**
Numer katalogowy	**ZSIPWAUPS0094**
Kod producenta	**VI 2000 SCL FR**
Kod EAN	**4260074982220**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Typ akumulatora/baterii	**Żelowy**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Kolor główny	**Czarny**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Interfejsy	**RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB typ B**
Moc rzeczywista	**1200 W**
Kod producenta	**VI 2000 SCL FR**
Dodatkowe informacje	**Automatyczna regulacja napięcia (AVR)**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Oprogramowanie	**ViewPower**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Temperatura pracy	**0-40 °C**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Moc pozorna	**2000 VA**
Liczba baterii	**2**
Liczba gniazd	**4 gniazda**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Przeładowanie,Nadmiernego rozładowania**

Poziom hałasu	**40 dB**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Pojemność baterii	**18 Ah**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Waga	**11 kg**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Szerokość	**130 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Waga produktu	**11 kg**
Wysokość	**182 mm**
Wysokość produktu	**182 mm**
Szerokość opakowania	**192 mm**
Głębokość	**320 mm**
Szerokość produktu	**130 mm**
Głębokość produktu	**320 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość opakowania	**275 mm**
Topologia	**Line Interactive**
Średni czas podtrzymania	**4 min**
Normy i certyfikaty	**CE**
Moc skuteczna	**1200 W**
Kształt przebiegu sinus	**Modyfikowana sinusoida**
Czas przełączenia	**6ms**
Sygnalizacja pracy	**Wyświetlacz LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Tower**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Napięcie baterii	**12 V**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,6**
Dopuszczalna wilgotność powietrza	**0-90 %**
Porty modemu rj-11	**1**
Zabezpieczenia	**Antyprzepięciowe, Przeciążeniowe**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Rodzaj obudowy	**Desktop**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Rodzaj zasilania	**Akumulatorowe**
Przebieg falowy	**Sinus**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M