

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-ups-power-walker-vi-2200-rle-rack-2200va-p-204292.html>

Zasilacz UPS POWER WALKER VI 2200 RLE (Rack; 2200VA)



Cena brutto	1 288,99 zł
Cena netto	1 047,96 zł
Numer katalogowy	ZSIPWAUPS0082
Kod producenta	VI 2200 RLE
Kod EAN	4260074981186
Zabezpieczenia	Ochrona przeciwprzebieciowa
Rodzaj obudowy	Rack
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Liczba obsługiwanych baterii	2
Typ akumulatora/baterii	Żelowy
Czas ładowania baterii (90%)	4 h
Współczynnik mocy wyjściowej	0,6
Kolor główny	Czarny
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	7,1 min
Interfejsy	USB 2.0
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	1,1 min
Kod producenta	VI 2200 RLE
Port RS-232	1
Częstotliwość wejściowa	45/55 Hz
Typy wyjść AC	C13 panel
Temperatura pracy	0-40 °C
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Moc pozorna	2200 VA
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Wtyczka	C14 panel

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Liczba gniazd	4 gniazda
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	165 V
Poziom hałasu	50 dB
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Pojemność baterii	9 Ah
Moc rzeczywista	1320 W
Szerokość	438 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2,2 kVA
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Wysokość	88 mm
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość	430 mm
Wysokość produktu	88 mm
Częstotliwość danych wejściowych	45/55 Hz
Szerokość produktu	438 mm
Liczba baterii	2
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Głębokość produktu	430 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Waga produktu	16,7 kg
Kolor produktu	Czarny
Wysokość w szafie przemysłowej	2U
Topologia	Line Interactive
Średni czas podtrzymania	11.5 min
Moc skuteczna	1320 W
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Czas przełączenia	4ms
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz LCD
Port USB	Tak
Napięcie baterii	12 V
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0-90 %

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
